



Listino

Soluzioni HD TVI HD CVI - AHD

Catalistino v.03/2025

SEDE DI ORIA: Piazza Ippocrate 18, 72024 Oria (BR)
3355283234 / 0831847143 - info@sudelettronic.com

SEDE DI LECCE: Via Taranto 137, 73100 Lecce
3408352350 / 0832247878 - lecce@sudelettronic.com



Sud dal 1983
Elettronic s.r.l.
www.sudelettronic.com

Indice

XVR 4-8-16 ingressi serie COPPER.....	PAG. 04
XVR 4-8-16 ingressi serie 4.....	PAG. 05
XVR 4-8-16-32 ingressi serie 5.....	PAG. 06
XVR 4-8-16-32 ingressi serie 5 4K.....	PAG. 07
Telecamere HD-CVI 2 mpx.....	PAG. 08
Telecamere 2 mpx Full color - Smart dual light	PAG. 12
Telecamere HD-CVI 4 mpx	PAG. 13
Telecamere HD-CVI 5 mpx	PAG. 14
Telecamere 5 mpx Full color - Tioc.....	PAG. 16
Telecamere 5 mpx Smart dual light	PAG. 17
Telecamere HD-CVI 8 mpx.....	PAG. 18
Telecamere 8 mpx Full color - Smart dual light.....	PAG. 20
Telecamere con deterrenza attiva	PAG. 21
Telecamere nascoste.....	PAG. 22
Fisheye - Speed dome HD-CVI.....	PAG. 23
Soluzioni HD-CVI occulte.....	PAG. 24
Soluzioni 4/1 bullet dome 2 mpx.....	PAG. 25

DVR 4/8/16 INGRESSI 720P/1080N



XVR1B04-I | € 165,00

Wiz Sense

XVR AI WizSense4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD / 4+1 canali IP a 2 MP, AI coding, H.265+, H264-Risoluzione video : 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF -Frame registrazione: 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, alimentazione 12 Vdc.
DIMENSIONI: 198 mm .202.9 mm .41.5 mm. PESO: gr 570.



XVR1B08-I | € 205,00

Wiz Sense

XVR AI WizSense8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD / 8+2 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-Risoluzione video : 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF -Frame registrazione: 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, alimentazione 12 Vdc.
DIMENSIONI: 198 mm .202.9 mm .41.5 mm. PESO: gr 620.



XVR1B16-I | € 336,00

Wiz Sense

XVR AI WizSense16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD / 16 +2 canali IP a 6MP, AI coding, H.265+, H264-Risoluzione video : 1080P, 720P, 960H, D1, CIF -Frame registrazione: 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca AI, alimentazione 12 Vdc.
DIMENSIONI: 260 mm .231.4 mm .47.6 mm. PESO: gr 890.



DVR 4/8 INGRESSI 1080P 5M-N



XVR1B04H-I | € 190,00

Wiz Sense

DH-DVR Penta-brid4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS -IP 4+2 extra fino a 6 Mp compressione video H265+/H265/H264+/H264-Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: tutti i canal1 5M-N (1~10fps) , 4M-N/1080P(1~15fps);1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1uscita Audio, RCA , larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, CloudP2P.
DIMENSIONI: 197mm .203.4 mm .41.5 mm. PESO: gr 550.



XVR1B08H-I | € 290,00

Wiz Sense

DH-DVR Penta-brid8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS -IP 8 + 4 fino a 6 Mp compressione video H265+/H265/H264+/H264-Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: tutti i canal1 5M-N (1~10fps) , 4M-N/1080P(1~15fps);1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1uscita Audio, RCA , larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, Cloud P2P.
DIMENSIONI: 198 mm .202.9 mm .41.5 mm. PESO: gr 570.



XVR1B16H-I | € 480,00

Wiz Sense

DH-DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS -IP 4+2 extra fino a 6 Mp compressione video H265+/H265/H264+/H264-Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: tutti i canal1 5M-N (1~10fps) , 4M-N/1080P(1~15fps);1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1uscita Audio, RCA , larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, CloudP2P.
DIMENSIONI: 260.0 mm x 231.4 mm x 47.6 mm. PESO: gr 930.



DVR 4/8 INGRESSI 720P/1080N



XVR4104C-I | € 180,00

Wiz Sense

XVRWizSense a 4 canali Penta-brid 1080N/720p Smart 1U 1HDD, Compressione video dual-stream H.265+/H.265, Supporta la codifica AI a canale intero, Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, Max 5 canali ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 2MP; Larghezza di banda in ingresso massima di 32 Mbps, Fino a 4 canali di streaming video (canale analogico) SMD Plus.

DIMENSIONI: 204.6 mm x 210.9 mm x 45.6 mm. PESO: gr 470



XVR4108C-I | € 215,00

Wiz Sense

XVR WizSense a 8 canali Penta-brid 1080N/720p Smart 1U 1HDD, Compressione video dual-stream H.265+/H.265, Supporta la codifica AI a canale intero, Supporta ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, Max 10 canali ingressi telecamera IP, ogni canale fino a 2MP; Larghezza di banda in ingresso massima di 32 Mbps, Fino a 8 canali di streaming video (canale analogico) SMD Plus.

DIMENSIONI: 204.6 mm x 210.9 mm x 45.6 mm. PESO: gr 500



DVR 4/8 INGRESSI 1080P 5M-N



XVR5104C-I3 | € 210,00

Wiz Sense

DVR Penta-brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 4+2 extra fino a 6 Mp compressione video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: tutti i canali 5M-N (1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita Audio, RCA, larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, Cloud P2P, 1 canale protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 4 canali SMD Plus

DIMENSIONI: 205x211x45. PESO: g.500



XVR5108C-I3 | € 310,00

Wiz Sense

DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 8+4 extra fino a 6 Mp compress. video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps, gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)-Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, RCA, larghezza di banda massima in entrata di 48Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 10TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Cloud P2P, 1 canale protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 canali SMD Plus

DIMENSIONI: 205x211x45. PESO: g 500



XVR5104HS-I3 | € 240,00

Wiz Sense



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD, 4+2 canali IP fino a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-
 Risoluzione video : 5MP, 4MP, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione: tutti i canali
 5M-N 1~12fps ,4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)- Bit rate
 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale,
 predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / 1 canali
 protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 4 canali SMD Plus, metadati, alimentazione 12 Vdc,
 funzionalità IoT e POS.

DIMENSIONI: 260x238x48. PESO: GR 840



XVR5108HS-I3 | € 340,00

Wiz Sense



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD, 8+4 canali IP fino a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-
 Risoluzione video : 5MP, 4MP, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione: tutti i canali
 5M-N 1~10fps, 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)- Bit rate
 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale,
 predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / 1 canali
 protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 canali SMD Plus, metadati, alimentazione 12 Vdc
DIMENSIONI: 260x238x48. PESO: gr 840



XVR5116HS-I3 | € 540,00

Wiz Sense



XVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS- IP 16+8 extra fino a 6Mp -compressione video
 265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF -
 Frame in registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N1~10fps, gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps);
 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video principali (VGA,
 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, RCA ,ventola,montaggio di 1 disco SATA fino a 10TB, 2 porte USB
 (mouse, backup), 1 porta RS485 , banda 96Mbps alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Protezione
 perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video
 stream, 10 face database con 10.000 voltCloud P2P, Smart Search, (IVS), Trasmissione a lunga distanza.
DIMENSIONI:260x236x48. PESO: kg 1



XVR5216AN-I3 | € 720,00

Wiz Sense



XVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS- IP 16+8 extra fino a 6Mp -compressione video
 265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF -
 Frame in registrazione: tutti i canali 5M-N1~10fps ; 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate
 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RCA
 ,ventola,montaggio di 2 disco SATA fino a 16TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485 , banda
 128Mbps alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Protezione perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition:
 Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video stream, 10 face database con 10.000 voltCloud P2P,
 Smart Search, (IVS), Trasmissione a lunga distanza.

DIMENSIONI:375.0 mm x 289.0 mm x 53.0 mm. PESO: kg 1,56



XVR5232AN-S2 | € 960,00



XVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 32 ingressi fino a 5Mp - compressione video
 H264+/H264- Risoluzione video: 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione :
 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps , gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps)
 Bit rate 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio,
 RCA , ventola, montaggio di 2 disco SATA fino a 16TB, 2 porte USB, 1 porta RS485 , larghezza di banda
 massima in entrata di 128Mbps, alimentazione 12Vdc 5A, Cloud P2P, ricerca intelligente, Face
 detection, Sistema di Video intelligente (IVS) funzionalità POS Trasmissione a lunga distanza . Il
 sistema HDCVI supporta la trasmissione a lunga distanza su cavo coassiale e UTP, max. 700mt per 4K
 / 4MP, 800mt per 1080P.

DIMENSIONI: 375x287x53. PESO: kg 2.35



XVR5232AN-I3 | € 1180,00

Wiz Sense



XVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS- IP 32 ingressi fino a 6Mp -compressione video
 265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF -
 Frame in registrazione: tutti i canali 5M-N1~10fps ; 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate
 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita
 TV, 1 RCA ,ventola, montaggio di 2 disco SATA fino a 16TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta
 RS485 , banda 128Mbpsalimentazione esterna a 12Vdc 2A, Protezione perimetrale: Fino a 4 canali ,
 Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video stream, 12 face database con
 10.000 voltCloud P2P, Smart Search, (IVS), Trasmissione a lunga distanza.

DIMENSIONI: 375.0 mm x 289.4 mm x 53.0 mm. PESO: kg 1,98



XVR5104HS-4KL-I3 | € 340,00

Wiz Sense



XVR Penta brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP4+4 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione: 4K-6MP- 5MP , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps 1 ingresso 1 uscita audio, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB, 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A,Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) ,Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)

DIMENSIONI 260x238x48. PESO: kg 1,5



XVR5108HS-4KL-I3 | € 520,00

Wiz Sense



XVR Penta brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 8+8 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione: 4K-6MP- 5MP , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps, 1 ingresso 1 uscita audio, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A,Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS)2 Canale con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) ,Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)

DIMENSIONI: 260.0 mm x 237.4 mm x 47.6 mm *PESO: kg1,5



XVR5108HE-4KL-I3 | € 660,00

Wiz Sense



XVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 8+8 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps 8 ingr./1 uscita audio, 8 INGRESSI/3 USCITE ALLARMATE, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB, 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A,Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) , Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche).

DIMENSIONI 325x257x55. PESO:kg 1,5



XVR7108HE-4K-I3 | € 840,00

Wiz Sense



XVR AI serie Wiz Sense 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 8Mp o 8+8 ch IP (max 8Mp), banda 128Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI in 4K), 8 ingressi e 1 uscita audio , 8 ingressi e 3 uscite di allarme, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 1 porta USB 2.0 e 1 porta USB 3.0 (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk. Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Risoluzioni: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF Record Rate: Main stream: tutti i canali 4K(1fps~7fps); 6MP(1fps~10fps); 5MP(1fps~12fps); 4K-N/4MP/3MP(1fps~15fps); 4M N/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1fps~25/30fps). FUNZIONI DI ANALISI VIDEO INTELLIGENTE: PROTEZIONE PERIMETRO E FACE DETECTION su 2 canali, SMD PLUS su 8 canali.

DIMENSIONI: 325x255x55. PESO: 1,4 Kg



XVR5116H-4KL-I3 | € 950,00

Wiz Sense



XVR Penta-brid16canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS , IP 16+16 extra fino a 8Mp, compressione video H264+/H264, Risoluzione : 4K-6MP- 5MP , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps) ,/1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , 1 ingresso e 1 uscita audio, RCA , predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB, 1 porta RS485 , larghezza di banda massima in entrata di 96Mbps , alimentazione esterna a 12Vdc 3A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search) , Face detection Sistema di Video Intelligente, fino a 8 canali IVS STANDARD e fino a 2 canali IVS AVANZATO,

DIMENSIONI 325x256,6x55mm. PESO: kg 1,23



XVR5116HE-4KL-I3 | € 990,00

Wiz Sense



XVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 16+16 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps 16 ingr./1 uscita audio, 16 INGRESSI/3 USCITE ALLARMATE, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A,Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale), Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche).

DIMENSIONI 325x257x55. PESO:kg 1,5



XVR5216A-4KL-I3 | € 1160,00

Wiz Sense



XVR Penta brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 16+16 extra fino a 8 mpx, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fpsBit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps 16 ingr./1 uscita audio, 16 INGRESSI/3 USCITE ALLARMATE, RCA , alloggio per 2 hd fino a 10TB, 2 porte USB, 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A,Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) ,Face detection: Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)

DIMENSIONI 375.0 mm x 289.4 mm x 53.0 mm. PESO: Kg 1,80



XVR5232AN-4KL-I3 | € 1860,00

Wiz Sense



XVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS 0 - IP 32 ingressi fino a 6Mp - compressione video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video : 4K, 6MP, 5M , 4K-N , 4MP, 3MP , 4M-N , 1080P , 720P,- Frame in registrazione: 4K (1fps-7fps); 6mp (1fps- 10fps); 5mp (1fps-12fps) 4k-N, 4mp/3MP (1fps-15fps); 4M-N/ 1080P/720P (1fps-25 fps), Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, RCA , ventola, montaggio di 2 HD fino a 10TB, 2 porte USB, 1 porta RS485 , banda 128Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc 5A, Cloud P2P, Smart Search, Face detection, fino a 12 canali IVS STANDARD e fino a 6 canali IVS AVANZATO, 2 canali video stream.

DIMENSIONI: 375x335x53. PESO: kg 2,5





HAC-B1A21 | € 55,00

2 MPX IR BULLET HDCVI- obiettivo fisso da 3,6mm - Max. 30 fps @ 1080P - Uscita HD e SD commutabile - Max. Lunghezza IR 20 m, Smart IR - P67, DC12V - SERIE COPPER - luminosità 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. - PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
DIMENSIONI: 149.3 mm x 69.8 mm x 69.8 mm. PESO: Kg 0,14



HAC-B2A21 | € 72,00

2 MPX IR BULLET HDCVI- obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale) - Max. 30 fps @ 1080P - Uscita HD e SD commutabile - Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale) - Max. Lunghezza IR 20 m, Smart IR - P67, DC12V - SERIE COPPER - luminosità 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
DIMENSIONI: 69.8mmx69.8mmx157.6mm. PESO: Kg 0,25



HAC-HFW1200T | € 80,00

2 MPX IR BULLET - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - 2.8 o 3.6mm - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720Pda esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio - IP67-
ACCESSORI PFA134 - PFA152-E (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)- ALLUMINIO
DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm. PESO: Kg 0,25



HAC-HFW1200T-A | € 86,00

2 MPX IR BULLET - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - 2.8mm - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720Pda esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- In dotazione staffa di fissaggio - IP67, MICROFONO - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)
DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm. PESO: Kg 0,34



HAC-HFW1230T | € 96,00

2 MPX IR BULLET - STARLIGHT - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD -obiettivo fisso 3.6mm - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720Pda esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.005Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio - IP67- ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E - (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)
DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm. PESO: Kg 0,34



HAC-HFW1231CM | € 96,00

2 MPX IR BULLET , Massima risoluzione 30 fps@1080P, STARLIGHT, 130 dB true WDR, 3D NR, Obiettivo fisso da 2,8 mm, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile, luminosità 0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on , Lunghezza max. IR 30 m, numero illuminatori 2, Smart IR, IP67, DC12VC.ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E- PFA152-E
DIMENSIONI: 166.6 mm x 69.7 mm x 70.0 mm. PESO: 0.33 kg





HAC-HFW1200R-Z-IRE6-S6 | € 166,00

2 MPX IR BULLET - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr - 1080P IR 60m - risoluzione FULL HD, ottica varifocale 2.7/12mm e sensore 1/ 2.7" 2Mp - 0.02LUX-DC12V - illuminatore smart fino a 60m, 4 LED, Day/Night (ICR), OSD,AWB,AGC,DWDR. interno/esterno IP67- ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130/E - PFA135 - PFA152-E -PFM820
DIMENSIONI: 213x90.4x90.4mm. PESO: kg 0.55



HAC-HFW1200R-Z-IRE6-A | € 180,00

2 MPX IR BULLET - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr - 1080P IR 60m - risoluzione FULL HD, ottica varifocale 2.7/12mm e sensore 1/ 2.7" 2Mp - 0.02LUX-DC12V - illuminatore smart fino a 60m, 4 LED, Day/Night (ICR), OSD,AWB,AGC,DWDR. interno/esterno IP67- ALLUMINIO - MICROFONO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130/E - PFA135 - PFA152-E -PFM820
DIMENSIONI: 213x90.4x90.4mm. PESO: kg 0.55



HAC-HFW1231R-Z-IRE6-A | € 196,00

2 MPX IR BULLET HDCVI MOTORIZZATA , Massimo 30 fps@1080P, Starlight, 130dB true WDR, 3D NR, Messa a fuoco automatica, obiettivo motorizzato da 2,7 mm a 12 mm > CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile, Super Adatta „Massimo IR lunghezza 80 m, Smart IR , IP67, 12V CC. MICROFONO - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI: 209.6 mm x 90.4 mm x 90.4 mm. PESO: Kg 0,55



HAC-HFW2241TU-Z-A | € 250,00

2 MPX IR BULLET - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - MOTORIZZATA con autofocus automatico -ottica varifocale 2,7-13,5mm- STARLIGHT - 4 IR led - 120dB - true WDR, 3dnr-Max30fps@1080p - HD e SD switchable -Max IR 80m, Smart IR- IP67-DC12V -1 ingresso audio + MICROFONO 0.004lux/F1.6(0 lux IR on) - Day/Night - 2D/3D- ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E- PFA152-E
DIMENSIONI: 244.1x90.4x90.4mm. PESO: Kg 0.74



HAC-HFW2241T-Z-A-VP-0622 | € 280,00

2 MPX IR BULLET HDCVI- STARLIGHT MOTORIZZATA con autofocus automatico - da esterno/interno -IP67 - con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da 2.1Mp , ottica varifocale 6-22mm , risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, luminosità 0.004Lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80m, 2-3D, 1 ingresso audio + MICROFONO - BLC/HLC/WDR 120Db, 2D/3D alimentazione 12V- IP67 - ALLUMINIO.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI:244.1 x 90.4 x90.4mm. PESO: Kg 0.76





HAC-T1A21 | € 55,00

2 MPX DOME IR 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8 da interno con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.04Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC , IR portata fino a 20mt, 2 D, uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc -tecnologia switchabile da menu del dvr Dahua o con telecomando PFM820 -non in dotazione - PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A - PFB204W - PFA152-E
DIMENSIONI $\Phi 85,5\text{mm} \times 68\text{mm}$. ***PESO** Kg 0,09



HAC-T2A21 | € 71,00

2 MPX DOME IR 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8 da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.04Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC , IR portata fino a 20mt, 2 D, uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc -ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A - PFB204W - PFA152-E - PFM820 -non in dotazione
DIMENSIONI $\Phi 94\text{mm} \times 78\text{mm}$ **PESO** Kg 0,27



HAC-HDW1200TQ-A-S6 | € 80,00

2 MPX DOME IR HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8mm , Max 30 fps @ (uscita video 16:9),Massima Lunghezza IR 40m, MICROFONO , Smart IR, IP67, 12V VDC, MATERIALE: METALLO + PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFB205W-E - PFA130-E - PFA152-E.
DIMENSIONI: $\phi 109.9 \text{ mm} \times 88.1 \text{ mm}$. **PESO:** 0.33 kg



HAC-HDW1200EM-S5 | € 84,00 (no microfono)

HAC-HDW1200EM-A-S6 | € 94,00 (microfono)

2 MPX DOME IR camera HDCVI - 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica da 2.8mm da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 50mt, 2 D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5W - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139- PFA130E- PFB204W-PFB152
DIMENSIONI: $\Phi 106\text{mm} \times 93.7\text{mm}$. **PESO:** Kg0.30



HAC-HDW1200TMQ-A | € 95,00

2 MPX DOME IR 2MP-HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm , Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), MICROFONO incorporato (-A) , Massimo IR lunghezza 60 m , Smart IR , IP67, DC12V - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E,PFA137, PFB205W
DIMENSIONI: $\phi 121.9 \text{ mm} \times 99.1 \text{ mm}$. **PESO:** Kg0,4



HAC-HDW1200TLM | € 80,00

2 MPX DOME IR HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8mm , Max 30 fps Massima Lunghezza IR 30m, Smart IR, IP67, 12V VDC, MATERIALE: METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFB205W-E - PFA130-E - PFA152-E.
DIMENSIONI: $\Phi 94.0 \text{ mm} \times 85.7 \text{ mm}$. **PESO:**0.33 kg



HAC-HDW1231TMQ-A | € 110,00

2 MPX DOME IR STARLIGHT HDCVI IR , Massimo 30 fps@1080p , 130 dB vero WDR, 3D NR , Obiettivo fisso da 2,8 mm , CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile , Super Adatta , Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR > IP67, CC 12 V - MICROFONO- METALLO/ PLASTICA.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB 205W -PFA137 - PFA130-E - PFA152-E.
DIMENSIONI: $\Phi 121.9 \text{ mm} \times 99.1 \text{ mm}$. **PESO:** Kg 0,42



HAC-HDW2241T-A | € 186,00

2 MPX DOME IR camera STARLIGHT, HDCVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8mm, 120dB true WDR, 3DNR, Massimo 30fps@1080P, Uscita HD/SD commutabile, Interfaccia audio in, microfono integrato, Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale), Massimo IR lunghezza 50 m, Smart IR, IP67, DC12V±30%.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB204-W, PFA152-E
DIMENSIONI: $\Phi 106\text{mm} \times 99.2\text{mm}$ ($\Phi 4.17" \times 3.9"$). **PESO:** Kg 0,50



HAC-HDBW2241F-A | € 186,00

2 MPX DOME IR camera 1/2.7" CMOS 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD - STARLIGHT - ottica 2,8mm o da 3.6mm - 120dB true WDR, 3DNR - 8 LED, Distanza IR 20m - Frame Rate: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P - 0,004 Lux - WDR - 3DNR, Day/Night con filtro meccanico - MICROFONO- ALLUMINIO - DC12V -IP67- IK10
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139-PFB204W-PFA152-EC
DIMENSIONI: $\Phi 106\text{MM} \times 50.3\text{mm}$. **PESO:** Kg 0,45





HAC-HDW1200TMQ-Z-A | € 164,00

2 MPX DOME IR HDCVI, ottica 2,7-12mm MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr, i parametri e le schede tecniche di seguito possono essere applicati solo alla serie 1200-S5, Massimo 30fps@1080P, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile, MICROFONO (-A), Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR, IP67, DC 12V C - METALLO/PLASTICA.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13F - PFA152-E - PFB211W
DIMENSIONI: Φ 135 mm x 109 mm. PESO: Kg 0,52



HAC-HDW1231TMQ-Z-A | € 190,00

2 MPX DOME IR HDCVI, STARLIGHT ottica 2,7-12mm, massimo 30 fps@1080P, 130dB true WDR, 3D NR messa a fuoco automatica, Il bulbo oculare CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile, MICROFONO(-A) incorporato, Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR > IP67, 24 V CA/12 V CC - METALLO.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13F - PFA152-E - PFA211W
DIMENSIONI: ϕ 135 mm x 109 mm (ϕ 5.31" x 4.28"). PESO: Kg 0,51



HAC-HDW2231R-Z | € 225,00

2 MPX DOME IR 4 IN 1 STARLIGHT 2,7-13,5mm MOTORIZZATA con autofocus automatico HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2 IR led 120Db WDR, 3dnr-Max 30fps@1080p -HD e SD switchable -Max IR 60mt, Smart IR- DC 12V - 0.005lux/F1.3(0 lux IR on) - Day/Night - 2D/3D - ALLUMINIO - IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA137 - PFA152-E - PFB203W - PFM820
DIMENSIONI 122x104.9x.4mm. PESO: Kg0.74



HAC-HDW2241T-Z-A | € 240,00

2 MPX DOME IR 4 IN 1 STARLIGHT 2,7-13,5mm MOTORIZZATA con autofocus automatico HDCVI/TVI/CVBS/AHD AUDIO, 2 IR led 120Db WDR, 3dnr-Max 30fps@1080p -HD e SD switchable -Max IR 60mt, Smart IR- DC 12V - 0.004lux/F1.6(0 lux IR on) - Day/Night - 2D/3D - ALLUMINIO - IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA137 - PFA152-E - PFB203W
DIMENSIONI 122x107. PESO: Kg 0.59



BULLET/DOME 2 MPX FULL-COLOR



HAC-HFW1239TLM-A-LED | € 110,00



2 MPX BULLET - SERIE LITE - Ottica fissa 3.6 mm - FULL COLOR Starlight - Immagini a colori 24/7, max. 30 fps@1080p, Portata illuminazione 40 m, Super Adapt, true WDR da 130 dB, 3D NR, MICROFONO, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili - IP67, DC 12 V. METALLO E PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI: 198.4x80.2x76.2 mm. PESO: 0.28 kg



HAC-HDW1239T-A-LED | € 120,00



2 MPX DOME - SERIE LITE - Ottica fissa 2.8 mm - FULL COLOR Starlight - Immagini a colori 24/7, max. 30 fps@1080p, Portata illuminazione 40m, Super Adapt, true WDR da 130dB, 3D NR, MICROFONO CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili - IP67, DC 12 V. METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 - PFA130-E
DIMENSIONI: φ106.0 mm x 93.6 mm. PESO: Kg 0,46



HAC-HFW1239TU-Z-A-LED | € 206,00



2 MPX BULLET - SERIE LITE - Ottica motorizzata 2.7-13.5 mm HDCVI FULL-COLOR Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, portata illuminazione fino a 60 m, 3D, WDR, MICROFONO, OSD, alimentazione 12 Vdc.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 - PFA130-E - PFA152-E+PFA130-E
DIMENSIONI: 244.1 mm x 90.4 mm x 90.4 mm



HAC-HFW2249T-I8-A-LED | € 226,00



2 MPX BULLET - SERIE PRO - Ottica fissa 3.6mm - FULL COLOR Starlight - 120dB true WDR, 3DNR, Max. 30fps@1080P, Uscita HD/SD commutabile, INGRESSO AUDIO, MICROFONO, IP67, DC12V±30%, ALLUMINIO - IR LED 2 - DISTANZA 40MT
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E - PFA151
DIMENSIONI: 244.1mmx90.4mmx90.4mm. PESO: Kg 0,75



HAC-HDW2249T-A-LED | € 198,00



2 MPX DOME - SERIE PRO - Ottica fissa 3.6mm - FULL COLOR Starlight - Immagini a colori 24/7, max. 30 fps@1080p, illuminazione 40m, Super Adapt, true WDR da 130dB, 3D NR, MICROFONO, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili - IP67, DC 12 V. METALLO - IR LED 2 - DISTANZA 40MT
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFB204W+ PFA152-E - PFB204W
DIMENSIONI: φ106.0 mm x 93.6 mm. PESO: Kg 0,48



BULLET/DOME 2 MPX SMART DUAL LIGHT



HAC-HFW1239TM-IL-A-S2 | € 155,00



2 MPX BULLET, Doppia luce intelligente, Massimo 30 fps a 1080p, Luce intelligente+, Illuminazione intelligente degli spazi, 40 m di distanza di illuminazione, Super Adapt, WDR vero da 130 dB, 3D NR, Microfono incorporato, Obiettivo fisso da 2,8 mm, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, IP67, 12 VCC.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 - PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI: 240.8 mm x 80.2 mm x 90.7 mm. PESO: 0.67 kg



HAC-HDW1239T-IL-A | € 135,00



2 MPX DOME - Doppia luce intelligente, Massimo 30 fps a 1080p, Luce intelligente+, Illuminazione intelligente degli spazi, 40 m di distanza di illuminazione, Super Adapt, WDR vero da 130 dB, 3D NR, Microfono incorporato, Obiettivo fisso da 2,8 mm, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, IP67, 12 VCC.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 - PFB204W - PFA152-E
DIMENSIONI: φ106.0 mm x 93.6 mm. PESO: Kg 0,46



BULLET 4 MPX OTTICA FISSA



HAC-ME1400B-PIR | € 96,00

4 MPX BULLET HDCVI IR MotionEye IoT da interno/esterno IP67, fissa 2.8mm F1.8 sensore CMOS 1/3" da 4.1MP, risoluzione 2K con 25Fps, ottica, luminosità 0.03Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12Vdc <4.4W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
DIMENSIONI 146.6mmx72.4mmx83 mm. PESO: Kg 0.23



DOME 4 MPX OTTICA VARIFOCALE



HAC-HDBW2401R-Z | € 220,00

4 MPX DOME HDCVI/TVI/CVBS/AHD, ottica 2.7-13.5mm, OTTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO)- 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on - Max 4MP real-time, frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P - INGRESSO AUDIO Max IR distanza 30m, Smart IR

- IP67, IK10, DC12V - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137-PFB200C-PFB203W-PFA152

DIMENSIONI: Φ122mmx88.9mm. PESO: Kg 0.62



HAC-HDW2401T-Z-A | € 220,00

4 MPX DOME HDCVI/TVI/CVBS/AHD, ottica 2.7-13.5mm, MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO) - 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on - Max 4MP real-time, frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P- Max IR distanza 60m, Smart IR - IP67, DC12V

- MICROFONO - ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA130-E PFB203W PFA 152-E

DIMENSIONI: Φ122mmx104mm. PESO: Kg 0.57

BULLET 5 MPX OTTICA FISSA



HAC-B2A51 | € 95,00

5 MPX IR BULLET HDCVI- obiettivo fisso da 2,8mm - Max. 30 fps @ 1080P - Uscita HD e SD commutabile - Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale) - Max. Lunghezza IR 20 m, Smart IR - P67, DC 12V - SERIE COPPER - luminosità 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
DIMENSIONI: 69.8mm×69.8mm×157.6mm. PESO: Kg 0,25



HAC-HFW1500C | € 87,00

5 MPX IR BULLET HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp, ottica 2,8m, interno/esterno, 1/2.8" CMOS risoluzione, D-WDR, 2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR, IR distanza 30m, Smart IR - IP67, DC12V - PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI: 161.3 mm x 69.7 mm x 70.0 mm. PESO: 0.19 kg



HAC-HFW1500T | € 110,00

5 MPX IR BULLET HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp, ottica 2,8/3,6mm 1/2.8" CMOS risoluzione, D-WDR, 2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR, IR distanza 30m, Smart IR - 1 LED - IP67, DC12V - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
DIMENSIONI: 176mm×72.4 mm×72.5 mm. PESO: Kg 0.37



HAC-HFW1500T-A | € 122,00

5 MPX IR BULLET HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp, ottica 2,8 mm/3,6mm 1/2.8" CMOS risoluzione, D-WDR, 2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR, IR distanza 30m, Smart IR - 1 LED - IP67, DC12V - ALLUMINIO - MICROFONO INTEGRATO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
DIMENSIONI: 176mm×72.4 mm×72.5 mm. PESO: Kg 0.37



HAC-HFW2501TU-A | € 219,00

5 MPX IR BULLET STARLIGHT, HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp, ottica 3.6mm, I parametri e le schede tecniche visibili tramite QR (accanto) possono essere applicati solo alla serie 2501-S2, Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), Starlight, 120 dB vero WDR, MICROFONO INTEGRATO, Massimo IR lunghezza 80 m, Smart IR > IP67, DC12V±30%.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 - PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI: 244.1 mm x 90.4 mm x 90.4 mm. PESO: Kg 0,77



BULLET 5 MPX OTTICA VARIFOCALE



HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A | € 210,00

5 MPX IR BULLET - HDCVI/TVI/CVBS/AHD, ottica 2.7-12mm - MOTORIZZATA - AUTOFOCUS gestito manualmente dal dvr - D-WDR, 2DNR 0.02Lux/F1.8, 0Lux IR on - Max 5MP 20@5MP - Max. IR distanza 60m, Smart IR - 4 MAX LED, IP67, DC12V - ALLUMINIO - MICROFONO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA122 - PFA152
DIMENSIONI: 210mm×90.4mm x 90.4mm. PESO: Kg 0.55



HAC-HFW2501TU-Z-A | € 290,00

5 MPX IR BULLET STARLIGHT - HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp, ottica 2,7/13,5mm- motorizzata 1/2.8" CMOS risoluzione, WDR, BLC/HLC/ 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR, IR distanza 80m, Smart IR - 4LED - IP67, DC12V - ALLUMINIO - MICROFONO INTEGRATO, formato video 16/9.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA121 - PFA152-E
DIMENSIONI: 244.1mm×90,4 mm×90.4 mm. PESO: Kg 0.77



DOME 5 MPX OTTICA FISSA



HAC-HDW1500TRQ-S2 | € 82,00

5 MPX IR DOME HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8mm , Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), Massima Lunghezza IR 25m, Smart IR, IP67, 12V CC, MATERIALE: PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G – PFB205W – PFA130-E – PFA152-E.
DIMENSIONI: $\Phi 97.1 \text{ mm} \times 93.0 \text{ mm}$. **PESO:** 0.17 kg



HAC-HDW1500TMQ-A | € 120,00

5 MPX IR DOME HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm , Per utilizzare la telecamera il firmware dell'XVR deve essere aggiornato a V4.001.0000001.0.R.200908 o versione successiva. Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), MICROFONO incorporato (-A) , Massimo IR lunghezza 60 m , Smart IR, IP67, DC12V. METALLO + PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152, PFA137
DIMENSIONI: $\varphi 121.9 \text{ mm} \times 99.1 \text{ mm} (\varphi 4.8" \times 3.9")$. **PESO:** Kg 0,4



HAC-HDW1500TLMQ | € 97,00

5 MPX IR DOME HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2,8mm , Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), Massima Lunghezza IR 30m, Smart IR, IP67, 12V CC, MATERIALE: METALLO + PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G – PFB205W – PFA130-E – PFA152-E.
DIMENSIONI: $\varphi 109.9 \text{ mm} \times 88.1 \text{ mm}$. **PESO:** 0.33 kg



HAC-HDW2501TMQ-A | € 186,00

5 MPX IR DOME – CVI/TVI/CVBS/AHD Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 60 m, 1 ingresso audio con MICROFONO integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137- PFA130-E- PFB205W - PFA152-E
DIMENSIONE $\varnothing 122 \times 99 \text{ mm}$. **PESO** 430GR



SE-MD500MA-2.8mm | € 95,00

5 MPX MINI DOME 1/8" SONY335 CMOS 5.0M+FH8538M/5.0M AHD+TVI+CVI+CVBS obiettivo 2,8mm selezionabile tramite dip switch - IR Vandalproof - LED 12 - Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in - DC12V - METALLO
DIMENSIONI: 59*61mm

DOME 5 MPX OTTICA VARIFOCALE



HAC-HDW1500TMQ-Z-A | € 202,00

5 MPX IR DOME HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica MOTORIZZATA 2.7-13.5mm , I parametri e le schede tecniche visibili tramite QR (accanto) possono essere applicati solo alla serie 1500-S2, Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), MICROFONO INCORPORATO (-A) , Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR > IP67, DC12V.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13F – PFA152-E – PFB211W
DIMENSIONI: $\varphi 135 \text{ mm} \times 109 \text{ mm}$. **PESO:** Kg 0,52



HAC-HDW2501TMQ-Z-A | € 270,00

5 MPX IR DOME STARLIGHT- HDCVI/TVI/CVBS/AHD, ottica 2.7-13.5mm – MOTORIZZATA, CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO - MICROFONO INCORPORATO - WDR 120dB True WDR, 3DNR 0.005Lux/F1.3, 0Lux IR on Max 4MP real-time, frame rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67- ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA13F –PFB211W - PFA152-E
DIMENSIONI: $\Phi 122 \text{ mm} \times 107 \text{ mm}$. **PESO:** Kg 0.60



HAC-HDBW2501R-Z | € 250,00

5 MPX IR DOME STARLIGHT- HDCVI/TVI/CVBS/AHD . ottica 2.7-13.5mm – MOTORIZZATA, CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO - INGRESSO AUDIO - 120dB True WDR, 3DNR 0.005Lux/F1.3, 0Lux IR on , frame rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67- IK10- ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA137 –PFB203W -PFA152E
DIMENSIONI: $\Phi 122 \text{ mm} \times 88.9 \text{ mm}$. **PESO:** Kg 0.46



BULLET/DOME 5 MPX FULL-COLOR



HAC-HFW1509TLM-A-LED | € 130,00



5 MPX Bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, Starlight, Ottica fissa 2,8/ 3.6 mm, Max. 25 fps@5MP (formato video 16:9), True WDR da 120 dB, 3D NR, Immagini a colori 24/7, Portata illuminazione 40 m, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, MICROFONO INTEGRATO, 12 V DCC, IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA134, PFA152-E.
DIMENSIONE: 198.4 mm x 80.2 mm x 76.2 mm. PESO: KG0,33



HAC-HFW1509TU-Z-A-LED | € 244,00



5 MPX Bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, Starlight, Messa a fuoco automatica, biobiettivo motorizzato da 2,7 mm-13,5 mm Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), 120 dB vero WDR, 3DNR, Immagini a colori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 60 m di distanza di illuminazione, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, MICROFONO INTEGRATO* IP67, 12 V±30% CC
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135, PFA130-E, P152-E
DIMENSIONE: 244.1 mm x 90.4 mm x 90.4 mm. PESO: KG 0,79



HAC-HDW1509T-A-LED | € 150,00



5 MPX DOME HDCVI Full-color da interno/esterno IP6, Starlight, Ottica fissa da 3,6mm, distanza LED 40 m, max. 20 fps @ 5 MP, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, MICROFONO INTEGRATO, 12V±30% CC
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFA130-E, PFB205W
DIMENSIONE: φ106.0 mm x 93.6 mm. PESO: KG 0,48



HAC-HDW1509T-Z-A-LED | € 250,00



5 MPX DOME HDCVI1 Full-color da interno/esterno, Starlight, Messa a fuoco automatica, obiettivo motorizzato da 2,7 mm-13,5 mm, Max 25 fps @ 5 MP (uscita video 16:9), 120 dB vero WDR, 3DNR, Immagini a colori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 40 m di distanza di illuminazione, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, MICROFONO INTEGRATO, IP67, 12 V±30% CC
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA130-E, PFB205W
DIMENSIONE: φ122 mm x 104.8 mm. PESO: KG 0,58

BULLET/DOME 5 MPX TI OC



HAC-ME1509TH-A-PV | € 209,00



5 MPX Bullet TiOC da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa 2,8 mm, luminosità 0.001 lux f 1.0 (0 con illum. On), Smart Dual Light con portata IR/warm light fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, 1 ingresso audio microfono integrato, deterrenza attiva con luci rosse e blu, sirena, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E PFA 152 E
DIMENSIONE: Ø91x241 mm. PESO: GR 400



HAC-ME1509TQ-A-PV | € 198,00



5 MPX Dome TiOC a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ottica fissa 2.8 mm, luminosità 0.001 lux f 1.0 (0 con illum. On), portata IR/LED fino a 40 m, 3D NR, WDR 120 dB, HDCVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, 1 uscita allarme, microfono integrato, deterrenza attiva con luci rosse e blu, sirena, Super Adapt, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.5 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130 E, PFB 205W, PFA152 E
DIMENSIONE: Ø110x101 mm. PESO: GR 320

BULLET 5 MPX SMART DUAL LIGHT




HAC-B2A51-U-IL-S2 | € 95,00



5 MPX Bullet, Smart Dual Light, Distanza di illuminazione di 30 m, Obiettivo fisso da 2,8 mm, ommutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, IP67, 12 VDC.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E - PFA134 - PFA 152 E
DIMENSIONE: 150.0 mm x 70.0 mm x 69.7 mm . PESO: GR 300




HAC-HFW1500TLM-IL-A | € 119,00



5 MPX Bullet Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, 25fps ottica fissa 2,8 mm, portata LED fino a 40 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E - PFA 152 E
DIMENSIONE: 198.4 mm x 80.2 mm x 76.2 mm. PESO: GR 300



HAC-HFW1509TM-IL-A-S2 | € 195,00




5 MPX Bullet Smart Dual Light da interno/esterno IP67, 120 dB WDR vero, 3D NR, Illuminatori intelligenti doppi, lux 0.001, Distanza di illuminazione 40 m, Super adattamento, Microfono incorporato, Obiettivo fisso 2,8 mm, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, IP67, 12 V CC.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E - PFA135 - PFA 152 E
DIMENSIONE: 240.7 mm x 90.7mm x 90.7 mm. PESO: GR 700



DOME 5 MPX SMART DUAL LIGHT




HAC-T2A51-U-IL-A-S2 | € 105,00



5 MPX Dome Smart Dual Light da interno/esterno IP67, Max 25 fps@5MP (16:9 video output), Smart Dual Light, 30 m illumination distance, fixed lens 2.8 mm, CVI/CVBS/AHD/TVI switchable, IP67, 12 VDC.
DIMENSIONE: 198.4 mm x 80.2 mm x 76.2 mm. PESO: GR 300




HAC-HDW1500T-IL-A-S2 | € 125,00



5 MPX Dome Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, 25fps ottica fissa 2,8 mm, portata LED fino a 40 m, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E - PFA 152 E - PFB204W
DIMENSIONE: φ106.0 mm x 93.6 mm. PESO: GR 470



HAC-HFW1509T-IL-A-S2 | € 180,00



5 MPX Dome Smart Dual Light da interno/esterno IP67, Max 25 fps a 5 MP (uscita video 16:9), 120 dB WDR vero, 3D NR, Illuminatori intelligenti doppi, Distanza di illuminazione 40 m, Super adattamento, Microfono incorporato, Obiettivo fisso 2,8 mm, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, IP67, 12 V CC.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E - PFB204W - PFA 152 E
DIMENSIONE: 148 mm x 139 mm x 137 mm. PESO: GR 490



BULLET 8 MPX OTTICA FISSA



HAC-HFW1801T-A | € 170,00

8 MPX BULLET 4K , trasmissione video in tempo reale , Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI , MICROFONO incorporato (-A) , Obiettivo fisso 2,8 mm , 1 IR LED , Distanza IR 30 m , Smart IR , IP67 , 12V ± 30% DC. Materiale: METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134* PFA152-E
DIMENSIONI: 174.5mmx70.6mmx72.3mm (6.87"x2.78"x2.85"). PESO: 0.35Kg



HAC-HFW1801TH-I8 | € 186,00

8 MPX BULLET 4K - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.6mm - 120dB - True WDR, 3DNR-risoluzione - MAX 4K - Max IR distanza 80m Smart IR - IP67 - 2D/3D Day/Night - 2 IR LED- DC12V
Materiale: METALLO+PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA152E
DIMENSIONI: 240.7x90.7x90.4mm. PESO: kg 0.410



HAC-HFW1801TL-A | € 170,00

8 MPX BULLET 4K , trasmissione video in tempo reale , Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI , MICROFONO incorporato (-A) , Obiettivo fisso 2,8 mm , 2 IR LED , Distanza IR 40 m , Smart IR , IP67 , 12V ± 30% DC. Materiale: METALLO+PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E - PFA12A
DIMENSIONI: 204,7mmx90,7mmx90,4mm (6.87"x2.78"x2.85"). PESO: 0.28Kg



HAC-HFW2802T-A-I8 | € 260,00

8 MPX BULLET 4K STARLIGHT - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.6mm - 120dB - True WDR, 3DNR-risoluzione - MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max IR distanza 80m Smart IR - IP67 - 2D/3D Day/Night - 4 IR LED- AC24V/DC12VMateriale: ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA122- PFA130-E PFA152E PFA151
DIMENSIONI: 244x79x75.9(90.A)mm. PESO: kg 0.53



HAC-HFW2802E-A | € 218,00

8 MPX BULLET 4K - HDCVI/TVI/CVBS/AHD STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP ICR, IR LED 2, distanza 40mt, ottica fissa 2,8 mm, 2/3D, WDR, 1 INGRESSO AUDIO con MICROFONO integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 / PFA 152E
DIMENSIONI : 179,9*70*70mm. PESO: gr 420



BULLET 8 MPX OTTICA VARIFOCALE



HAC-HFW1801R-Z-A | € 290,00

8 MPX BULLET 4K - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 2.7-13.5mm MOTORIZZATA AUTOFOCUS ,120dB WDR 3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable- Max.IR 60mt Smart IR - IP67 - 2D/3D - Day/Night - 4 IR LED- DC12V - - MICROFONO integrato - ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA135 - PFA152E PFA151
DIMENSIONI: 209.9x90.4x90.4mm. PESO: kg 0.55



HAC-HFW2802T-Z-A | € 380,00

8 MPX BULLET 4K STARLIGHT - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.7-11mm MOTORIZZATA 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable - 1 INGRESSO AUDIO- Max.IR80mt Smart IR - IP67 - 2D/3D - Day/Night - 2 IR LED- AC24V/DC12V- ALLUMINIO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA122 - PFA152E PFA151
DIMENSIONI : 244.1x90.4x90.4mm. PESO: kg 1.05



HAC-HFW3802E-ZH | € 640,00

8 MPX BULLET 4K STARLIGHT- HDCVI/CVBS/SD - LENTE 3.7-11mm MOTORIZZATA 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable -1 ingresso AUDIO- 2ingressi/1uscita allarmata- Max.IR100mt Smart IR - IP67- IK10 - 2D/3D - Day/Night -4 IR LED- AC24V/DC12V- METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
DIMENSIONI: 273x95x95mm. PESO: kg 1.11



DOME 8 MPX OTTICA FISSA



HAC-HDW1800M | € 139,00

8 MPX DOME 4K HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 2,8mm - 120dB True WDR,3DNR-risoluzione Max 4K - HD/SD switchable - Max IR distanza 30m - Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night - 12 IR LED- DC12V- ALLUMINIO
ACCESSORI PFA13-A - PFA152E - PFB204W
DIMENSIONI : 93.4x79.4mm. PESO: kg 0.3



HAC-HDW2802T-A | € 216,00

8 MPX DOME 4K STARLIGHT HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE da 2.8mm 120dB True WDR,3DNR-
risoluzioneMax 4K - HD/SD switchable -1 ingresso AUDIO e MICROFONO- Max IRdistanza 50m - Smart IR
- IP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO
ACCESSORI PFA130-E - PFA 121- PFA152E PFB204W
DIMENSIONI : 106x99.2mm. PESO: kg 0.62



DOME 8 MPX OTTICA VARIFOCALE



HAC-HDW1801T-Z-A | € 275,00

8 MPX DOME 4K - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 2.7-13.5mm - MOTORIZZATA- 120dB WDR, BLC/HLC/
2D&3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-Max IR distanza 60m - Smart IR - IP67 - Day/Night -2
IR LED- DC12V- ALLUMINIO - MICROFONO
ACCESSORI: PFA130-E PFA152E PFB203W
DIMENSIONI : 122x104.8mm. PESO: kg 0.59



HAC-HDBW2802R-Z | € 329,00

8 MPX DOME 4K STARLIGHTHDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3.7-11mm - MOTORIZZATA - 120dB
True WDR ,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max IR distanza 30m -
Smart IR - iP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED - DC12V-- ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA137 PFB200C PFB203W PFA152-E PFA106 PFB220C PFA200W
DIMENSIONI : 122x88.9mm. PESO: kg 0.65



HAC-HDW2802T-Z-A | € 366,00

8 MPX DOME 4K STARLIGHTHDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3.7-11mm - MOTORIZZATA- 120dB - True
WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO E MICROFONO- Max IR distanza
60m - Smart IR - iP67 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO
ACCESSORI: PFA130-E PFA152E PFB203W
DIMENSIONI : 122x107mm. PESO: kg 0.59



HAC-HDBW3802E-ZH | € 640,00

8 MPX DOME 4K STARLIGHT HDCVI/CVBS LENTE 3.7-11mm - MOTORIZZATA - 120dB True WDR ,3DNR-
risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- 2 INGRESSI 1 USCITA ALLARMATA -Max
IRdistanza 50m - Smart IR - IP67 & IK10 -2D/3D - Day/Night -2 IR LED - INGRESSO DC12V/24AC-
USCITA 12V - ALLUMINIO
ACCESSORI: PFB201C- PFA138-PFB210W-PFA152-E PFA101-PFB300C
DIMENSIONI: 159.1x117.9mm



BULLET/DOME 8 MPX FULL-COLOR



HAC-HFW1809TLM-A-LED | € 220,00



8 MPX Bullet HDCVI Full-color da interno/esterno IP67, Starlight , Ottica fissa 2,8 mm, Max. 25 fps@8MP (formato video 16:9), True WDR da 120 dB, 3D NR, Immagini a colori 24/7, Portata illuminazione 40 m, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, MICROFONO INTEGRATO, 12 V DCC, IP67. ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA134, PFA152-E.

DIMENSIONE: 198.4 mm x 80.2 mm x 76.2 mm. PESO: KG0,33



HAC-HDW1809T-A-LED | € 220,00



8 MPX DOME HDCVI Full-color da interno/esterno IP6, Starlight , Ottica fissa da 2,8mm, distanza LED 40 m , max. 20 fps @ 8MP, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, MICROFONO INTEGRATO, 12V±30% CC

ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 , PFA130-E, PFB205W

DIMENSIONE: φ106.0 mm x 93.6 mm. PESO: KG 0,48

DOME/BULLET 8 MPX SMART DUAL LIGHT



HAC-HFW1801TM-IL-A-S2 | € 170,00



8 MPX BULLET, Doppia luce intelligente, Massimo 30 fps, Luce intelligente+, Illuminazione intelligente degli spazi, 40 m di distanza di illuminazione, Super Adapt, WDR vero da 130 dB, 3D NR, Microfono incorporato, Obiettivo fisso da 2,8 mm, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, IP67, 12 VCC.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 – PFA130-E – PFA152-E

DIMENSIONI: 240.8 mm x 80.2 mm x 90.7 mm. PESO: 0.67 kg



HAC-HDW1801T-IL-A | € 178,00



8 MPX DOME - Doppia luce intelligente, Massimo 30 fps, Luce intelligente+, Illuminazione intelligente degli spazi, 20 m di distanza di illuminazione, Super Adapt, WDR vero da 130 dB, 3D NR, Microfono incorporato, Obiettivo fisso da 2,8 mm, Commutabile CVI/CVBS/AHD/TVI, IP67, 12 VCC.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 - PFB204W - PFA152-E

DIMENSIONI: φ106.0 mm x 93.6 mm. PESO: Kg 0,46

SERIE PIR E DETERRENZA ATTIVA



HAC-ME2241C-W | € 225,00

2 MPX Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena, Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.8", 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f 1.6, luminosità 0.004Lux f 1.6 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con MICROFONO incorporato, 2D e 3D, WDR (120db), PIR 15mt, 110°, protocollo wireless Airfly, 12Vdc <5.5W

ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
DIMENSIONI: 144.7x76,7x146,4mm. PESO: kg. 0.41



HAC-ME2241C | € 198,00

2 MPX Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.8", 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f 1.6, luminosità 0.004Lux f 1.6 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con MICROFONO incorporato, 2D e 3D, WDR (120db), PIR 15mt, 110°, 12Vdc <5.5W

ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E
DIMENSIONI: 144.7x76,7x146,4mm. PESO: kg. 0.41



HAC-ME1500C | € 150,00

5 MPX Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena, Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5MP con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f 1.6, luminosità 0.02Lux f 1.85 (0 con Led ON), portata Led IR fino a 20mt, 2D DWDR, PIR 14mt, 110°, 12Vdc

ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E

DIMENSIONI: 144.7x76,7x146,4mm. PESO: kg. 0.41



SERIE IOT E DETERRENZA ATTIVA



HAC-ME1200B-LED | € 75,00

2 MPX IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, Deterrenza attiva con Luce Bianca Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection, sensore CMOS, CMOS progressivo 1/2.7", ICR auto, DWDR, 2D, AGC, 25fps, ottica fissa 2.8 mm, portata LED IR fino a 20 m, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc

ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E

DIMENSIONI: 46.6mmx72.4mmx83mm. PESO: kg. 0.30



HAC-ME1500B-LED | € 95,00

5 MPX IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, Deterrenza attiva con Luce Bianca Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection, sensore CMOS, CMOS progressivo 1/2.7", ICR auto, DWDR, 2D, AGC, 20fps, ottica fissa 2.8 mm, portata LED IR fino a 20 m, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc.

ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E

DIMENSIONI 46.6mmx72.4mmx83mm. PESO: kg. 0.30



SERIE IOT 8 MPX



HAC-ME2802B | € 196,00

8 MPX IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, PIR & Motion Dual-detection sensore CMOS 1/2" da 8 Mp, risoluzione 4K a 15fps, ottica fissa 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.005 Lux f 1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 20 m, 2/3D, WDR (120 dB), 4 out HD/SD, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc <5.3W.

ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E

DIMENSIONI 46.6mmx72.4mmx83mm. PESO: kg. 0.30



TELECAMERE NASCOSTE 2 MPX



HAC-HUM3201B-B | € 150,00

Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa BOARDLENS 2.8 mm, 3D, WDR, 1 ingresso audio, OSD, alimentazione 12 Vdc
DIMENSIONE: 36*44*30mm. PESO: 0,04 KG



HAC-HUM3201B-P-S2 | € 140,00

Mini camera HD CVI Starlight da interno, 120dB vero WDR, 3DNR, Massimo 30fps a 1080P, Uscita HD e SD commutabile, PINHOLE Obiettivo fisso da 2,8 mm, 1 Ingresso audio, Alimentazione DCC 12V.
DIMENSIONI: 43.5 mm x 36.2 mm x 29.5 mm. PESO: 0.04 kg



DOME 2 MPX CON PIR



HAC-ME1200E | € 70,00

2 MPX DOME CAMERA con PIR INTEGRATO Tecnologia 4 in 1, switchabile tra HDCVI/CVBS/TVI/AHD , Risoluzione massima 25/30fps@1080P Ottica fissa 2.8mm, 1 led IR per visione notturna fino a 20mt , Doppia rilevazione tramite motion e PIR integrato, range/angolo 10m/110° , Installazione a 2.2/3mt Day/Night (ICR), BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, AWB, Protezione IP67 e 4KV contro i fulmini, Alimentazione 12V (alimentatore non incluso).ACCESSORI: PFA130E, PFA203W , PFA152-E
DIMENSIONI: 110mmx96.1mm. PESO: KG. 0,28





HAC-EW2501 | € 239,00

•Fisheye 5 mpx, sensore Immagine: 1/2.8" 5MP STARVIS CMOS, Illuminazione min.: 0.005 Lux/F2.0 (Color) 0 Lux/F2.0 (IR On), Ottica 1.4 mm, Campo Visivo (O): 180°, Day/Night: ICR, Portata max. IR: 10 m, Smart IR, Menu OSD: Multi-lingua, WDR: 120 dB, Riduzione Rumore: 2D/3D, Frame Rate: 20fps@5MP, 30fps@4MP, 30fps@1080P, Output Video: HD/SD Commutabile, MICROFONO, Temperatura di esercizio: -30°C~+60°C, Alimentazione: DC12V, Max. 7.3 W.ACESSORI OPZIONALI: PFB203W, PFA152-E*DIMENSIONI: Φ126.2mm x 40.6mm *PESO: 0.24kg



HAC-EBW3802 | € 560,00

•Fisheye 8 mpx, Sensore Immagine: 1/2" 8MP CMOS, Illuminazione min.: 0.005 Lux/F2.0 (Color) 0 Lux/F2.0 (IR On), Ottica 2.5 mm, Campo Visivo (O): 180°, Day/Night: ICR, Portata max. IR: 15 m, Smart IR, Menu OSD: Multi-lingua, WDR: 120 dB, Riduzione Rumore: 2D/3D, Frame Rate: 15fps@4K, 30fps@4MP, Output Video: HD/SD Doppio output, MICROFONO, 2 ingressi e 1 uscita allarme, Grado di Protezione: IP67, IK10, Temperatura di esercizio: -30°C~+60°C Alimentazione: DC12V, Max. 7.4 W.ACESSORI OPZIONALI: PFA100, PFA152-E, PFB302S, PFB300C*DIMENSIONI: Φ149.8mm x 47.7mm *PESO: 0.56kg



SPEED DOME 2 MPX



HAC-SD49225HC-LA | € 978,00

PTZ HDCVI 2 Megapixel 2MP 25x Starlight IR 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, zoom ottico 25X, ottica varifocale 4.8mm~120mm - Starlight technology 120dB true WDR, 3D DNR Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°, DH-SD, Pelco-P/D - R5485 - IR DISTANZA 100MT - 1 ingresso audio - 2 ingressi / 1 uscita allarmate - 1 USCITA VIDEO IN HD / 1 USCITA VIDEO ANALOGICA (commutabile) IP66, alimentazione DC 12V/3 AH (alimentatore non incluso), Staffa da parete inclusa
DIMENSIONI Φ160(mm) x 295(mm). PESO:kg,4



HAC-SD59225HC-LA | € 1154,00

PTZ HDCVI 2 Megapixel 25X, Tecnologia Starlight, 120 dB vero WDR, 3D DNR, Massimo 25/30 fotogrammi al secondo a 1080P, ottica 4,8-120mm - LED 4 Distanza IR fino a 150 m, WDR, 3D DNR, 2 INGRESSI / 1 USCITA ALLARMATA, 1 ingresso audio, uscita video CVI/CVBS, IP66, TVS 6000V (protezione fulmini) ACCESSORI INCLUSI: DC24V/2.5 A, PFB300S, PFA110 ACCESSORI OPZIONALI: PFA150, PFA120, PFB300C
DIMENSIONI: 310.0 mm x Φ186.0 mm (12.20" x Φ7.32"). PESO:KG 3,9



HAC-SD59232HC-LA | € 1629,00

PTZ HDCVI 2 Megapixel 32X, Tecnologia Starlight, 120 dB vero WDR, 3D DNR, Massimo 25/30 fotogrammi al secondo a 1080P, ottica 4,5-144mm - LED 4 Distanza IR fino a 150 m, WDR, 3D DNR, 2 INGRESSI / 1 USCITA ALLARMATA, 1 ingresso audio, uscita video CVI/CVBS, IP66, TVS 6000V (protezione fulmini), IP66. ACCESSORI INCLUSI: DC24V/2.5 A, PFB300S, PFA110 ACCESSORI OPZIONALI: PFA150, PFA120, PFB300C, PFA140
DIMENSIONI: 310.0 mm x Φ186.0 mm (12.20" x Φ7.32"). PESO:KG 3,9



MINI SPEED DOME 2 MPX



HAC-SD42215HC-LA | € 800,00

MINI SPEED DOME 15X 2.0 MEGAPIXEL - HDCVI/HDTV/HD/CVBS - 1/2.8" Megapixel STARVIS™ CMOS - Powerful 15x optical zoom, ottica varifocale da 5mm a 75mm, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6, Starlight technology, Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- 120dB true WDR, 3D DNR, 1 ingresso audio, 2 ingressi / 1 uscita allarmata IP66, IK10, alimentatore 24V 1.5° incluso
DIMENSIONI: 155 mm x Φ170 mm (6.10" x Φ6.69"). PESO: Kg 1,8



HAC-SD42216DB-HC | € 850,00

MINI SPEED DOME PTZ HDCVI Starlight 2MP 16x * CMOS STARVIS™ da 1/2,8" e 2 Megapixel* Potente zoom ottico 16x * ottica varifocale 5-80 mm Tecnologia Starlight *luminosità 0.005 lux F1.6, CVBS/CVI su porta BNC* 120 dB WDR vero, 3D NR * Max. 25/30 fps a 1080p * 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio * IK10 * Protezione IP66. alimentatore incluso ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA150 - PFA102 - PFA151 - PFB300C
DIMENSIONI: 154,9 mm x Φ170,4 mm. PESO: 1,8 KG





SE-ATC1080GIR | € 122,00

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog – mini PIR CAM finto sensore 2.1Megapixel 1080P, UTC, D-WDR,3D NR , lente 3.7mm pinhole con 18 mini led invisibili- IR Distanza 5-10Mt – snodo incluso



SE-PIR37 | € 74,00

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog - PIR CAM finto sensore 2.0 Megapixel 1080P, lente 3.7mm pinhole , dip switch per cambio tecnologia – snodo incluso



SE-ATC1080G1PIR | € 170,00

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog – PIR CAM con sensore funzionante con AUDIO 2.1Megapixel 1080P, CMOS SONY ,lente 3.7mm pinhole con 24 mini led invisibili-IR Distanza 5-10Mt – snodo incluso



SE-ATC1080G1 | € 146,00

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog – PIR CAM con sensore funzionante con AUDIO 2.1Megapixel 1080P, CMOS SONY ,lente 3.7mm pinholeDistanza 5-10Mt – snodo incluso



SE-ATC1080EB | € 86,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog – MINICAMERA 2.4Megapixel 1080P - lente 3.6mm con 10 IR LEDs,IR Distanza 8Mt.



SE-ATC1080EA | € 106,00

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog - MINICAMERA 1/3"SONY CMOS 2.0MP 1080P,DWDR, 3D NR; lente 3.7mm pinhole*DIMENSIONI: 3,5X 3,5 cm



SE-ATC1080A-SL | € 134,00

TELECAMERA 4 IN 1 '1/2.8" STARLIGHT D-WDR 3DNR CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS SONY IMX291 2.0Mp+FH8550D/1080/TVI/AHD/CVBS 3.7 mm PINHOLE LENS, con AUDIO



ST-DV02H96 | € 189,00

Telecamera da incasso per porte blindate 4 IN 1 AHD/TCI/CVI/CVBS-2 Mp -1/2.9" sensore SONY IMX323 – risoluzione 1920(H)*1080(V)-0.01 lux – BLC auto-DC 12v/53mA+/-6mA- -OSD –WDR- privacy protections -2DNR/3DNR HD lens 1.78mm- Metallo nero



SE-BH04-40-DIP | € 120,00

Bullet 2mpx - 1/2.9"IMX323 CMOS 2.0M+FH8536H/1080P/TVI+AHD+CVI+CVBS/
DNR, ottica varifocale manuale 2.8-12mm, 4 led ARRAY, distanza IR 40M, cambio della tecnologia con dip-switch



SE-DH24-30-DIP | € 110,00

DOME 2mpx - 1/2.9"IMX323 CMOS 2.0M+FH8536H/1080P/TVI+AHD+CVI+CVBS/
DNR, ottica varifocale manuale 2.8-12mm, 24 led SMD, distanza IR 30M, cambio della tecnologia con dip-switch



SE-BH30-36 | € 50,00

BULLET IR 2 Megapixel Obiettivo fisso 3,6mm (1920*1080p) SONY IMX323 CMOS -uscita
HDCVI/TVI/AHD/CVBS CAMBIO TECNOLOGIA DA MENU TELECAMERA - LED 36 - Distanza IR 25m
Day/Night con filtro meccanico - IP66 - DC12V -Case Metallico
DIMENSIONI: 170 x 66 x 66 mm



SE-HDBP622 | € 60,00

BULLET 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - joystick -cmos sensor 1080p/ 960h -
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS switch con - LED 36 - Distanza IR 25m - Day/Night con filtro meccanico -
AWB-AGC-BLC-2D-DNR - OSD CON JOYSTIC - IP66 - - DC12V -Case Metallico
DIMENSIONI 220 x 75 x 68 mm



SE-DH18-36 | € 59,00

DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - SONY IMX323 CMOS 1080p/ 960h -
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 18 INFRARED LED - Distanza IR 15/20 m - Day/Night con filtro meccanico -
AWB-AGC-BLC-2D-DNR - IP66 -Dip switch - Case Metallico
DIMENSIONI: 105mm*63mm



SE-DH20-36 | € 64,00

DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - SONY IMX323 CMOS 1080p/ 960h -
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 2 IR Array - Distanza IR 15/20 m - Day/Night con filtro meccanico - AWB-
AGC-BLC-2D-DNR - Dip switch -Case Metallico
DIMENSIONI 105*63mm



SE-MD200WB | € 134,00

MINI DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo ottica fissa 2,8mm SONY IMX323 CMOS sensoruscita HD
CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabiletramite switch - 1080p /25Fps - 720p 50Fps / 800linee CVBS - LED 12 -
Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in - DC12V - Case Metallico
DIMENSIONI: 59*61mm



SE-ATC1080EU1 | € 100,00

MINI DOME 1/3" 2 Megapixel SONY CMOS- uscita AHD/TVI/CVI/CVBS - 1080P,DWDR, 3D NR lente 3.7mm pinhole



TP-AHD9281C | € 120,00

Minicamera 2.0 Megapixel, 1/3" CMOS IMX232 Image sensor with IR-CUT, AHD/TVI/CTV/CVBS 4 in 1, UTC
to control, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC Real time image, high resolution, up to 720P/960P/1080P
resolution 25/30fps@720P,25/30fps@960P, 25fps@1080PLente fissa PinHole f=3.6mm, IR 8 mini led,
MICROFONO max distanza 4mt, 12V



SE-SM6 | € 110,00

Minicamera 2.0 Megapixel, 1/3" CMOS IMX232 Image sensor with IR-CUT, AHD/TVI/CTV/CVBS 4 in 1, UTC
to control, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC Real time image, high resolution, up to 720P/960P/1080P
resolution, 25/30fps@720P,25/30fps@960P, 25fps@1080PLente fissa PinHole f=3.6mm, MICROFONO
max distanza 4mt, 12V



SE-25B4MPA | € 70,00

BULLET IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) sensor FH8538M+GC4603) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V

DIMENSIONI 170L x 66 x 66 mm



SE-MID-24-4MPA | € 70,00

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS4 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - LED 24 - Distanza IR 15/20m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V ACCESSORI PFA 13A

DIMENSIONI 90 x 66 x 66 mm



SE-MID-36-4MPA | € 96,00

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS4 Megapixel - Obiettivo varifocale 2,8/12 mm - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V

DIMENSIONI 119x 98 mm