

# Listino Soluzioni IP

---

Catalistino v.03/2025

SEDE DI ORIA: Piazza Ippocrate 18, 72024 Oria (BR)  
3355283234 / 0831847143 - info@sudelettronic.com

SEDE DI LECCE: Via Taranto 137, 73100 Lecce  
3408352350 / 0832247878 - lecce@sudelettronic.com



**Sud** dal 1983  
**Electronic s.r.l.**  
www.sudelettronic.com

# Indice

---

Nvr 4 ingressi.....	PAG. 04
Nvr 8 ingressi.....	PAG. 05
Nvr 16 ingressi.....	PAG. 07
Nvr 32 ingressi.....	PAG. 09
Nvr 64 ingressi.....	PAG. 10
Nvr 32-64-128 ingressi serie PRO.....	PAG. 11
Telecamere IP 2 mpx.....	PAG. 12
Telecamere nascoste - body camera.....	PAG. 15
Telecamere IP 4 mpx.....	PAG. 16
Telecamere IP 5 mpx.....	PAG. 20
Telecamere IP 8 mpx.....	PAG. 24
Telecamere IP12 mpx.....	PAG. 27
Telecamere IP TiOC.....	PAG. 28
Telecamere DUO TiOC - Full color.....	PAG. 29
Telecamere Full color.....	PAG. 30
Lettura targhe - Fisheye.....	PAG. 32
Telecamere termiche .....	PAG. 33
Speed Dome IP.....	PAG. 36
Nvr WI-FI 4-8 ingressi.....	PAG. 39
Telecamere IP WI-FI da tavolo.....	PAG. 39
Telecamere WI-FI 2 mpx.....	PAG. 40
Telecamere WI-FI 4 mpx .....	PAG. 41

# NVR 4 INGRESSI 4K



## IP-NVR2104-I2 | € 220,00

**WizSense**

NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A

**DIMENSIONI: 204.6 mm x 206.4 mm x 48.1 mm. PESO: 0,45**



## IP-NVR2104HS-I2 | € 289,00

**WizSense**

NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A

**DIMENSIONI: 260x233x48 mm. PESO: Kg 0,81**



## IP-NVR4104HS-4KS3 | NON DISPONIBILE

NVR Lite Series 4 Canali a 12Megapixel 4K ULTRA-HD, Larghezza di banda 80/80/60Mbps, Video Compressione fino Smart H.265+, VGA, HDMI(4K), 2 USB, 1 LAN RJ45 10/100 Mbps, Supporto telecamere con IVS, ONVIF, nuova interfaccia grafica, supporta telecamere con EPTZ a bordo, fino a 1HDD SATA 20 TB, 1 ingresso + 1 uscita Audio, alimentazione 53 Vdc, 1.22 A

**DIMENSIONI: 260.0 mm x 232.5 mm x 47.6 mm. PESO: Kg 0,87**



## IP-NVR4104HS-I2 | € 330,00

**WizSense**

NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm. PESO: Kg 0,81**



# NVR 4 INGRESSI 4K CON PORTE POE



## IP-NVR2104HS-P-I2 | € 380,00

**WizSense**

NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 4 porte PoE, 2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canaliSMD Plus, alimentazione53 Vdc 1,13A.

**DIMENSIONI: 260x233x48 mm. PESO: Kg 0,86.**



## IP-NVR4104HS-P-EI | € 450,00

**WizSense**

NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, 4POE, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, maxbanda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 chprotezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition(4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc2 A.

**DIMENSIONI: 260 .232.7 x 47.6mm. PESO: Kg 0,86.**





## IP-NVR2108-I2 | € 275,00

**Wiz Sense**

NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A

**DIMENSIONI: 204.6 mm x 206.4 mm x 48.1 mm. PESO: 0,45**



## IP-NVR2108HS-I2 | € 298,00

**Wiz Sense**

NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax., banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc 1,5 A

**DIMENSIONI: 260 mm x 232.7 mm x 47.6 mm. PESO: 0,81 kg**



## IP-NVR4108HS-EI | € 365,00

**Wiz Sense**

NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm. PESO: Kg 1,43**



## IP-NVR4208-4KS3 | € 430,00

NVR 8 canali IP fino a 12 MP (recording),8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W.

**DIMENSIONI:375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. PESO: Kg 1,49**



## IP-NVR4208-EI | € 480,00

**Wiz Sense**

NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**\*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm \*PESO: Kg 1,51**



## IP-NVR5208-EI | € 770,00

**Wiz Sense**

NVR 8 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, metadati video (8 canali da telecamera), Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10

**\*DIMENSIONI: 375.0x 284.4 x 56.0 \*PESO: Kg 1.6**





## IP-NVR2108HS-8P-I2 | € 490,00

**WizSense**

NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A

**DIMENSIONI: 204.6 mm x 206.4 mm x 48.1 mm. PESO: 0,45**



## IP-NVR4108HS-8P-EI | € 598,00

**WizSense**

NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax., banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc 1,5 A

**DIMENSIONI: 260 mm x 232.7 mm x 47.6 mm. PESO: 0,81 kg**



## IP-NVR4208-8P-4KS3 | € 686,00

NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm. PESO: Kg 1,43**



## IP-NVR4208-8P-EI | € 720,00

**WizSense**

NVR 8 canali IP fino a 12 MP (recording),8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W.

**DIMENSIONI:375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. PESO: Kg 1,49**



## IP-NVR5208-8P-EI | € 1198,00

**WizSense**

NVR 8 canali IP fino a16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**\*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm \*PESO: Kg 1,51**





## IP-NVR2116HS-I2 | € 349,00

**Wiz Sense**



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A

**DIMENSIONI: 260x233x48 mm. PESO: Kg 0,81**



## IP-NVR4216-4KS3 | € 489,00



NVR 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<117 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W.

**DIMENSIONI: 375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. PESO: Kg 1,49**



## IP-NVR4216-EI | € 530,00

**Wiz Sense**



NVR 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 375 x 284.3 x 53mm. PESO: Kg 1,51**



## IP-NVR4416-EI | € 960,00

**Wiz Sense**



NVR 4K - 16 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), 16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereocanalisi.

**DIMENSIONI: 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm. PESO: Kg 4.25**



## IP-NVR5216-EI | € 920,00

**Wiz Sense**



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W

**DIMENSIONI: 375x284,4x56 mm. PESO: Kg 1,57**



## IP-NVR5416-EI | € 1440,00

**Wiz Sense**



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB , 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W

**DIMENSIONI: 440 X 415,1 X 70 mm. PESO: Kg 4,74**

# NVR 16 INGRESSI 4K CON PORTE POE



## IP-NVR2216-16P-I2 | € 858,00

Wiz Sense



NVR 4K - 16 canali con 16 PORTE POE, Formato di decodifica intelligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG \* Max. capacità di decodifica: 6 1080p 30 fps.\* Rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale (AI tramite NVR); 1 canale protezione perimetrale (IVS)(IA tramite NVR); fino a 10 database facciali e 5.000 immagini facciali; SMD Plus a 4 canali (AI da NVR) \* 4 ingressi e 2 uscite allarmate \* 1 ingresso e 1 uscita audio \* AI dalla macchina fotografica: Rilevazione e riconoscimento di faccia, protezione di perimetro, SMD Plus Collegato alle telecamere di rete di terze parti Baseline di sicurezza 2.1

**DIMENSIONI: 375 mm x 329.3 mm x 53 mm. PESO: kg 2.63**



## IP-NVR4116-8P-4KS2/L | € 490,00



NVR 4K - 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A

**DIMENSIONI: 270X204.7X45,7mm. PESO: Kg 0.65**



## IP-NVR4116HS-8P-EI | € 644,00

Wiz Sense



NVR 16 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, 8POE, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 1 Hard Disk SATA, 1 porta USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 4 canali SMD (16 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm. PESO: Kg 0,92**



## IP-NVR4216-16P-4KS3 | € 870,00



NVR 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), 16POE, max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<117 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W.

**DIMENSIONI: 375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. PESO: Kg 1,49**



## IP-NVR4216-16P-EI | € 970,00

Wiz Sense



NVR 16 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, 16POE, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, Predisposto per 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 375x284,3x53mm. PESO: Kg 1,51**



## IP-NVR5216-16P-I/L | € 2660,00

Wiz Mind



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE \* WizSense \* fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali \* Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG \* Massima banda 320 Mbps \* Protezione perimetrale fino a 12 canali \* Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali \* Elaborazione fino a 24 foto al secondo \* fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale \* 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC \* 4 ingressi 2 uscite allarmate \* 1 ingresso e 1 uscita audio \* max 2 HDD 8TB cad. \* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI \* 1 RS232 e 1 RS 485 \* Alim. 240V

**DIMENSIONI: 375X327,3X53mm. PESO: Kg 2,70**



## IP-NVR5216-16P-EI | € 1438,00

Wiz Sense



NVR 16 canali con 16ch POE fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 2 MP (decoding), max banda 384 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, Predisposto per 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 375x329,4x53mm. PESO: Kg 2,57**



## IP-NVR4232-4KS3 | € 568,00

NVR 32 canali IP fino a 12 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<117 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W.

**DIMENSIONI: 375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. PESO: Kg 1,49**



## IP-NVR4232-EI | € 630,00

NVR 32 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

**DIMENSIONI: 375 x 284.3 x 53mm. PESO: Kg 1,51**

**WiZ Sense**



## IP-NVR4432-EI | € 1120,00

NVR 4K - 32 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), 16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereosanalisi.

**DIMENSIONI: 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm. PESO: Kg 4,25**

**WiZ Sense**



## IP-NVR5232-EI | € 998,00

NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1IN /1OUT audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB ), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W

**DIMENSIONI: 375x284,4x56 mm. PESO: 1,57 Kg**

**WiZ Sense**



## IP-NVR5432-EI | € 1580,00

NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB ), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W

**DIMENSIONI: 440x415,1x70 mm. PESO: Kg 4.74**

**WiZ Sense**



## IP-NVR5832-EI | € 2160,00

NVR 4K - 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/ MJPEG \*rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps-20Mbps) per singolo canale, max. banda 384Mbps, 2 VGA + 2 HDMI, 1 ingresso e 2 uscita audio, 16 in/8 out Allarme \*montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.), 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera) , metadati video (8 canali da telecamera), 3 porte USB\*porta RS485 \*RS232\*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V - 240V <16.7W senza Hard Disk\* Fisheye Dewarping \*Face detection, Intelligent Video System (IVS) \* DMSS \*ANPR\*Point of Sale (POS) \*ANR\*Cloud P2P & Easy4ip

**DIMENSIONI: 440x451.5x94.9 mm. PESO:Kg 6.55**

**WiZ Sense**



# NVR 32 INGRESSI 4K CON PORTE POE



IP-NVR5232-16P-EI | € 1598,00

**Wiz Sense**



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 1 VGA + 1 HDMI, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac  
**DIMENSIONI: 375x329x53mm \* PESO: kg 2,7**



IP-NVR5432-16P-EI | € 2025,00

**Wiz Sense**



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI, 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, Predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac  
**DIMENSIONI: 375x329x53mm. PESO: kg 2,7**



IP-NVR5432-16P-I | € 2900,00

**Wiz Mind**



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE \* 1U WizSense \* fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali \* Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG \* Massima banda 320 Mbps \* Protezione perimetrale fino a 16 canali \* Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali \* Elaborazione fino a 24 foto al secondo \* fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale \* 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC\* 16 ingressi 6 uscite allarmate \* 1 ingresso e 1 uscita audio \* max 4 HDD 8TB cad.\* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI \* 1 RS232 e 1 RS 485 \* Alim. 240V  
**DIMENSIONI: 440X411,1X73mm. PESO: Kg 7,05**

# NVR 64 INGRESSI 4K



IP-NVR5464-EI | € 1830,00

**Wiz Sense**



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W.  
**DIMENSIONI: 440X415.1X70 mm. PESO: Kg 4,74**



IP-NVR5864-EI | € 2670,00

**Wiz Sense**



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W.  
**DIMENSIONI: 439.9 x 457.9 x 89.0. PESO: Kg 6,4**

## IP-NVR608H-32-XI | € 3720,00

**Wiz Mind**



NVR 32 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (32 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (32 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (32 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <18 W  
**DIMENSIONI: 444x456x95 mm. PESO: KG 6,4**



## IP-NVR608RH-32-XI | € 4908,00

**Wiz Mind**



NVR WizMind 32CH 2U 8HDD \* Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG \* Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps \* Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps \* Supporta AcuPick fino a 32 canali \* AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti, protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali \* AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone \* Supporta alimentazione ridondante, cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI \* Livello di sicurezza 2.3.  
**DIMENSIONI: 444.0 mm x 476.0 mm x 95.0 mm. PESO: 8,14 kg**



## IP-NVR608H-64-XI | € 4690,00

**Wiz Mind**



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (64 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (64 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <18 W  
**DIMENSIONI: 444x456x95 mm. PESO: KG 6,4**



## IP-NVR608H-128-XI | € 5600,00

**Wiz Mind**



NVR WizMind 128CH 2U 8HDD \* Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG \* Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps \* Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps \* Supporta AcuPick fino a 64 canali \* AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti; metadati a 8 canali; protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali \* AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, metadati, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone \* Supporta cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI \* Supporta EPTZ\* Livello di sicurezza 2.3  
**DIMENSIONI: 440,0 mm x 458,4 mm x 94,9 mm. PESO: 6,40 Kg**



## IP-NVR608RH-128-XI | € 6695,00

**Wiz Mind**



NVR WizMind 128CH 2U 8HDD \* Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG \* Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps \* Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps \* Supporta AcuPick fino a 64 canali \* AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti; metadati a 8 canali; protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali \* AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, metadati, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone \* Supporta alimentazione ridondante, cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI \* Supporta EPTZ \* Livello di sicurezza 2.3.  
**DIMENSIONI: 444,0 mm x 476,0 mm x 95,0 mm. PESO: 8,14 kg**



# BULLET OTTICA VARIFOCALE 1.3 MPX



## IP-SE-HFW2120R-ZS | € 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7-12mm  
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network  
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE  
\* allogg. per Micro SD card  
**DIMENSIONI: 72mmx80mmx212.8mm**

# TELECAMERE DA TAVOLO 2/4 MPX POE



## IMOU IPC-K22A | € 136,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel \*Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP  
(1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) \*Formato di compressione  
H.265 / H.264 / MJPEG \* Smart IR: 1 led, 10 metri \*Obiettivo fisso da 2,8 mm \* Angolo di visione:  
102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) \* Compensazione del controllo: BLC, HLC \* WDR digitale  
\* MICROFONO INTEGRATO \* 1 ingresso/ 1 uscita allarme\* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB  
(non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) \* Software di gestione DMSS \*  
Alimentazione: 12V DC \* Supporta PoE standard.  
**DIMENSIONI:64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm. PESO: 170 gr**



## IMOU IPC-K42A | € 152,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 4 megapixel \*Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP  
(1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) \*Formato di compressione  
H.265 / H.264 / MJPEG \* Smart IR: 1 led, 10 metri \*Obiettivo fisso da 2,8 mm \* Angolo di  
visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) \* Compensazione del controllo: BLC, HLC \* WDR  
digitale \* MICROFONO INTEGRATO \* 1 ingresso/ 1 uscita allarme\* Slot per scheda MicroSD  
fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) \* Software di gestione  
DMSS \* Alimentazione: 12V DC \* Supporta PoE standard.  
**DIMENSIONI:64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm. PESO: 170 gr**

# BULLET 2 MPX OTTICA FISSA



## IPC-HFW2241S-S-S2 | € 220,00

**Wiz Sense**



2-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps  
\* Codec H.265, LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \*ottica 2,8mm o 3,6mm \* ROI,  
SMART H.264 +/-H.265+, codifica flessibile \* Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC,  
watermarking digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio \* Monitoraggio intelligente:  
Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e  
umani) Supportamax. 256 G scheda Micro SD; costruito in MIC \* Alimentazione 12 VDC/PoE \*  
Protezione IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E  
**DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0.48 kg**



## IPC-HFW5241E-SE | € 280,00

**Wiz Mind**



2.0 MP \* Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel  
ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + \* codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di  
larghezza di banda e archiviazione \* 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) \* WDR (120 dB), giorno /  
notte (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC \* Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS /  
PSS) e DMSS \* Max. LED IR Lunghezza 50 m \* Memoria Micro SD, IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121,PFA152-E, PFA151  
**DIMENSIONI: 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76"). PESO: Kg 0,47**



## IPC-HFW2241T-ZS | € 380,00

**Wiz Sense**



2.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7-13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f 1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* MICROFONO integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E  
**DIMENSIONI: 244.1 mm x Φ90.4 mm. PESO: kg.0.9**



## IPC-HFW2241T-ZAS | € 420,00

**Wiz Sense**



2.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7-13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f 1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* 1in/1uscita audio \* 1in/1out Allarme \* MICROFONO integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E  
**DIMENSIONI: 244.1 mm x Φ90.4 mm. PESO: kg.0.9**



## IPC-HFW3241T-ZS-S2 | € 470,00

**Wiz Sense**



2MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* IVS: Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* SMD 4.0 \* WDR \* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* Slot Micro SD 256G \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W \* MICROFONO integrato  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E \* PFA135  
**DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820**



## IPC-HFW3241T-ZAS | € 476,00

**Wiz Sense**



2MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* IVS: Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* 1in/1uscita audio \* 1in/1out Allarme \* SMD Plus \* WDR \* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* Slot Micro SD 256G \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820**



## IPC-HFW5231E-ZE | € 480,00

2.0 MP\* sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" \* Ottica motorizzata 2.7-13.5mm \* STARLIGHT \* luminosità 0.006Lux f 1.4 (0 con Led ON) \* 4 LED Led IR fino a 50m \* risoluzione 2Mp con 50Fps \* ICR auto \* f 1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps \* 2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio \* Slot MicroSD-Card (128Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR (120db) \* IP67 \* IK10 \* Face Detection \* Analisi Video\* Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E  
**DIMENSIONI: 273.2mmx95.0mmx95.0mm. PESO: kg.1.11**



## IPC-HFW5241E-ZE-S3 | € 590,00

**Wiz Mind S**



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, OTTICA 2,7-13,5 mm WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart, rilevamento del suono, IVS, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, MICROFONO, 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA156  
**DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm. PESO: 1.12 kg**



## IPC-HFW5241E-Z12E-S3 | € 840,00

**Wiz Mind S**



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, OTTICA 5-60MM WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart, rilevamento del suono, IVS, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, MICROFONO, 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA156  
**DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm. PESO: 1.12 kg**



## IPC-HFW8231E-ZE | € 560,00

2.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis \*Ottica Motorizzata 2.7-12mm \* risoluzione 2Mp con 50fps \* ICR meccanico \* f 1.4 auto IRIS(Hall) \* STARLIGHT \* Luminosità 0.005Lux f 1.4 (0 con Led ON) \* 4 Led IR fino a 50m \* 1 Uscita Video \* 1 LAN 10/100/1000Mbps \* 2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio \* Slot MicroSD-Card (128GB) \* Analisi video base \* Privacy mask 4 aree \* H.265 \* IP67 \* IK10 \* 3D \* WDR (140db) \* Face Detection \* People Counting \* Heat Map \* Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E  
**DIMENSIONI: 273.2mmx95.0mmx95.0mm. PESO: kg.1.12**



# DOME 2 MPX OTTICA FISSA



IPC-HDW2241TM-S | € 248,00

Wiz Sense



1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm  
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network  
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE  
\* allogg. per Micro SD card  
**DIMENSIONI: 72mmx80mmx212.8mm**



IPC-HDBW2231F-AS-S2 | € 250,00



2.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT  
\* 0.005Lux@F1.6 \* 8 Led IR integrato max 30m \* MICROFONO INTEGRATO \* Uscite max  
4Mp(2688x1520) a 30fps \* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \*  
Watermark digitale \* Tripwire \* Rilevamento del movimento \* Manomissione del video \* Rilevamento  
audio \* Scheda SD piena o errore \* 1 ing. 1 usc. Allarme \* 1 ing. 1 usc. Audio \* 4 Aree di Privacy Mask \*  
Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD PLUS \* 12VDC/PoE \* Metallo  
ACCESSORI: PFA139 - PFB204W  
**DIMENSIONI: 55 mm x Φ108.9 mm. PESO:0.38 kg**



IPC-HDBW3241F-AS-S2 | € 296,00

Wiz Sense



2.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \*  
0.005Lux@F1.6 \* 8 Led IR integrato max 30m \* MICROFONO INTEGRATO \* Uscite max  
4Mp(2688x1520) a 30fps \* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \*  
Watermark digitale \* RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione \* Tripwire \* Rilevamento del movimento  
\* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* 4 Aree di Privacy Mask \*  
Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD 4.0 \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB204W \* PFA152-E \* PFB220C \* PFA106  
**DIMENSIONI : Φ108,9mmx55 mm. PESO: Kg 0.38**



IPC-HDBW3241E-AS | € 296,00

Wiz Sense



2.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \*  
0.002Lux@F1.6 \* 3 Led IR integrato max 50m \* 1/1 ALLARM E 1/1 AUDIO \* ROI \* SMART H.264/H.265+  
\* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \* Watermark digitale \* RILEVAZIONE INTELLIGENTE:  
Intrusione \* Tripwire \* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* 4 Aree  
di Privacy Mask \* Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB203W \* PFA152-E \* PFB220C \* PFA106  
**DIMENSIONI : Φ109,9mmx81 mm \* PESO: Kg 0.378**



IPC-HDW5241TM-ASE | € 290,00

Wiz Mind



2.0 MegaPixel \* 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS \* ottica 2,8mm e 3.6mm \* STARLIGHT  
\* MICROFONO \* 2 Max IR Led 50m \* 25/30fps@1080P(1920x1080) \* ROI \* WDR \* D/N \* SMART  
H.264+/H.265+ \* 3D DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* CMS & DMSS \* Slot Micro SD \* IP67 \* Face Detection  
\* Conta Persone \* Antipolvere \* Tripwire \* Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA151 \* PFB204W \* PFA106 \* PFB220C \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 106x93,6mm. PESO: Kg 0,55**

# DOME 2 MPX OTTICA VARIFOCALE



IPC-HDW2241T-ZS | € 350,00

Wiz Sense



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \* \* H265  
\* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* \* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f 1.5 auto  
IRIS(DC) \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1  
slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR (120db) \*  
MICROFONO integrato \* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
**DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. PESO: 0,69Kg**



IPC-HDBW2241R-ZS | € 330,00

Wiz Sense



2,0 MP \* Sensore CMOS, ottica motorizzata 2.7mm ~13.5mm \* STARLIGHT \* Uscite 2 MP (1920 x  
1080) a 25/30 fps \* Codec H.265 \* LED IR integrato, distanza IR max: 40 m \* ROI, SMART  
H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage >  
Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* IVS: intrusione, tripwire \* Rilevamento anomalie  
\* max. Scheda Micro SD da 256 GB \* Alimentazione 12V CC/PoE \* IP67, protezione IK10 \*  
MICROFONO integrato.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFA152-E \* PFB203W \* PFB200C \* PFA106 \* PFB220C  
**DIMENSIONI: 88.9 mm x Φ122 mm. PESO: 0.45 kg**

# TELECAMERE NASCOSTE 2 MPX



## IP-SE-IPG1H200 | € 240,00

PIR CAMERA FINITO SENSORE \* 2.4 Megapixel \* Lente 3.7mm pinhole \* 1080P \* 1/2.8" SONY CMOS \* CON MICROFONO incorporato \* Mini IR LED 940nm \* Distanza IR 5-10 m \* POE



## IP-SE-IPBH200 | € 190,00

MINICAMERA \* 2.4 Megapixel \* Ottica Board Lens 3.6mm \* 1080P \* 1/2.8" SONY CMOS \* supporto Audio \* POE



## IP-SE-IPAH200 | € 198,00

MINICAMERA \* 2.4 Megapixel \* Ottica pinhole 3.7mm \* 1080P, 1/2.8" SONY CMOS Supporta Audio \* POE



## IPC-HUM4231S-L4 | € 290,00

Sensore CMOS 1/3" 2mpx \* Video compressione H.265 \* Frame rate (main stream): 1920 x 1080 @1-25/30 fps \* WDR (120dB) \* 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Motion detection, ROI (4 zone)\* funzione Mirror\* rotazione dell'immagine, privacy mask fino a 4 aree \* Ottica fissa pinhole 2.8mm (angolo di visione: 96°x55°x110°)\* Funzioni di video analisi IVS: attraversamento linea, intrusione, Funzioni intelligenti: motion detection \* disconnessione della rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc.\* 1 ingresso e 1 uscita audio / MICROFONO \* Compatibile Onvif \* Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C, Alimentazione 12VDC.

**DIMENSIONI:** 31 mm x 31 mm x 30 mm. **PESO:** 0.081kg



## IPC-HUM8241-L1 | € 296,00

Mini bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night \* ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0 \* luminosità 0.005 Lux f2.0, 1 LAN 100 Mbps \* 2 ingressi e 2 uscite allarme \* 1 ingresso e 1 uscita audio \* privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 Db \* protezione perimetrale, face detection, smart search, micro SD card (256 GB) \* alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W. Necessario MAIN BOX IPC-HUM8241-E1/E2 per il funzionamento.

**DIMENSIONI:** Ø31 x 49 mm



## IPC-HUM8241-E1 | € 430,00

Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici \* PoE \* H.265+ - ROI \* WDR \* 3D DNR \* HLC - Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti \* 2 ingressi e 2 uscite Allarme \* 1 ingresso e 1 uscita audio \* max. 256 G Micro SD card \* alimentazione 12V DC/PoE\* per la gestione di 1 telecamera IPC-HUM8241-L1.

**DIMENSIONI:** 110 mm x 83 mm x 24 mm. **PESO:** 210g



## IPC-HUM8241-E2 | € 560,00

Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici \* PoE \* H.265+ - ROI \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* IVS protezione perimetrale \* Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti \* 2 ingressi e 2 uscite Allarme \* 1 ingresso e 1 uscita audio \* max. 256 G Micro SD card \* alimentazione 12V DC/PoE\* per la gestione di 2 telecamere IPC-HUM8241-L1.

**DIMENSIONI:** 110 mm x 83 mm x 24 mm. **PESO:** 210g



# BODY CAMERA



## DH-MPT221 | € 1390,00

Body camera 2 mpx, Android 9.0. CPU ad alte prestazioni a 8 core da 1,8 GHz, Schermo touch screen da 2,0", Supporta la registrazione 1080p@30 fps, la risoluzione dell'immagine fino a 34 MP (7808 x 4400), Codifica ad alta compressione H.265/H.264, Supporto rete cellulare 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/GLONASS, La luce IR può essere attivata manualmente o automaticamente, Pre-registrazione e post-registrazione fino a 60 s, 16 GB di memoria interna e supporta l'archiviazione esterna della scheda TF che può essere espansa fino a 256 GB, Tecnologia EIS, Un click per registrare video/audio/allarme/PTT, Supporta IP68, test di caduta da 2 metri.

**DIMENSIONI:** 90.1 mm x 59.2 mm x 34.2 mm. **PESO:** 183 g (batteria inclusa)





## IPC-HFW1431S1 | € 172,00

4 MP \* Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm \* Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a vari scene di monitoraggio \* Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E

**DIMENSIONI: 162.6 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0,22 kg**



## IPC-HFW2441S-S-S2 | € 240,00

**Wiz Sense**

4-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (1920 1080)@25/30 fps \* Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ottica 2,8 mm \* ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile \* Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)Supporta max. 256 G scheda Micro SD\* MICROFONO integrato \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E

**DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0.48 kg**



## IPC-HFW3441E-S-S2 | € 340,00

**Wiz Sense**

4-MP IP Sensore di immagine CMOS 1/2,8", eccellenti prestazioni a bassa luminosità e alta definizione delle immagini \* Output max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps \* Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso \* LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. Codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio \* Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire \* Rilevamento di anomalie \* ; scheda Micro SD max. 256 G. MICROFONO integrato\*Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD 4.0, AI SSA, QUICK PICK

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E

**DIMENSIONI: 192,7 mm x 70,5 mm x 66,4 mm. PESO: 590 g**



## IPC-HFW3441T-AS-P | € 463,00

**Wiz Sense**

4 Mp \* Bullet IP WizSense STARLIGHT da interno/ esterno IP67, OTTICA FISSA 2,1mm, sensore CMOS progressivo, Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps , e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps. Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso. Built-in LED IR, e la distanza max. 20 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile. Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale.Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire , Rilevamento anomalie. 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 ingresso 1 uscita audio; supporta max. 256 G Micro SD scheda; MICROFONO integrato, Alimentazione 12 VDC/PoE. EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti. SMD 3.0.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA135, PFA152-E

**DIMENSIONI: 249.3 mm x 90.7 mm x 90.4 mm PESO: 820 g**



## IPC-HFW5442E-SE | € 440,00

**Wiz Mind**

4Mp \* 1/1.8" progressive scan CMOS \* Ottica Fissa 2,8mm \* STARLIGHT \* Max IR LEDs 50m\* H.265&H.264 \* triple-stream encoding \* Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) \*\* WDR(140dB) \* Day/Night(ICR)\*3DNR \*AWB \* AGC \*BLC \* Slot Micro SD \* IP67 \* INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture \* Perimeter protection \* People counting \* Smart Detection \*Multiple network monitoring: Web viewer \* CMS & DMSS \* PoE \* Alimentazione DC12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA 152-E

**DIMENSIONI: 182.3mmx70mmx70mm. PESO: kg.0.47**



## IPC-HFW2431DG-4G-S-EAU-B | € 770,00

Bullet 4mpxIP con pannello solare integrato e connettività 4G, ottica 3,6mmSensore di immagine CMOS da 4 MP 1/3", Uscite max. 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso, Built-in luce calda/ IR LED 50mt, Collegamento di allarme acustico e luminoso, Costruito in modulo 4G ad alte prestazioni che si adatta a tutte le reti mobili, Sensore PIR integrato che rileva il corpo umano attraverso l'infrarosso passivo che è sensibile alla temperatura corporea, Chip di memoria eMMC incorporato da 8 GB, Supporta l'energia solare, che lo rende ideale per l'uso in luoghi che hanno esposizione alla luce solare, durata della batteria fino a 10 giorni al tasso di 1 ora di vista in diretta remota al giorno, Rilevamento anomalie, Supporta max. 256 G scheda Micro SD; AUDIO BIDIREZIONALE, Protezione IP67.

**DIMENSIONI: 247 mm x 219 mmx179 mm. PESO: 1,25 Kg**





## IPC-HFW2441T-ZS | € 434,00

**Wiz Sense**

4.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f 1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* MICROFONO integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E  
**DIMENSIONI: 244.1 mm x Φ90.4 mm. PESO: kg.0.9**



## IPC-HFW3441T-ZS-S2 | € 520,00

**Wiz Sense**

4 MP \* Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE MICROFONO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA 152-E  
**DIMENSIONI: Ø90x244 mm. PESO: GR 820**



## IPC-HFW3441T-ZAS | € 540,00

**Wiz Sense**

4 MP \* Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, 1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO - 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA 152-E  
**DIMENSIONI: Ø90x244 mm. PESO GR 820**



## IPC-HFW5442E-ZE-S3 | € 790,00

**Wiz Mind S**

4Mp \* Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica mot 2.7~12 mm, luminosità 0.0007 lux f 1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E \* PFA121  
**DIMENSIONI: 273.2x95x95mm. PESO: kg.1.11**



## IPC-HFW5442E-Z4E-S3 | € 980,00

**Wiz Mind S**

4Mp \* Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica mot 8~32 mm, luminosità 0.0007 lux f 1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E \* PFA121  
**DIMENSIONI: 273.2x95x95mm. PESO: kg.1.11**



## IPC-HFW7442H-Z-X | € 1978,00

**Wiz Mind X**

4Mp \* Telecamera bullet IP AI Wizmind X \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/1.8", STARLIGHT ad alta definizione \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@50/60 fps \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m \* Può anche essere utilizzato per regolare la luminosità, la velocità e più obiettivi, per produrre istantanee di alta qualità \* ROI, codifica flessibile \* Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come il riconoscimento facciale + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e rilevamento PPE + IVS \* algoritmo di deep learning \* Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; supporta max. 512 G Micro SD card \* 12 VDC/ 24 VAC/ PoE + / ePoE alimentazione, 12 VDC di uscita, max. corrente 165 mA e corrente di picco è 700 mA \* protezione IP67 e IK10.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA154  
**DIMENSIONI: 345.6 mm x 134.2 mm x 135.1 mm. PESO: 1,65 Kg**





## IPC-HDW1431T1-A | € 180,00

4 MP \* Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm \* Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* 1 LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale \* MICROFONO integrato \* METALLO+ PLASTICA, Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136- PFA13G- PFB203W- PFA152-E

**DIMENSIONI: 85.5 mm x Φ109 mm. PESO: 0,25 kg**



## IPC-HDW2441T-S | € 240,00

**WizSense**

4,0 Megapixel \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", starlight \* Output max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 a 25/30 fps \* Codec H.265 \* LED IR integrato, distanza massima di illuminazione 30 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire \* Supporta schede Micro SD da 256 G max \* MICROFONO integrato \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* IP67 \* SMD Plus.\*METALLO/PLASTICA

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G \* PFB205W-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 100.9 mm x Φ109.9 mm. PESO: 0.37 kg**



## IPC-HDW2441TM-S | € 268,00

**WizSense**

4,0 Megapixel \* 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps.H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* ottica 2,8mm \* LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+ \* MICROFONO integrato \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card \* 12 alimentazione VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus. METALLO

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA137 \* PFB205W-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 99.1 mm x Φ121.9 mm. PESO: 0.48 kg**



## IPC-HDBW2441E-S | € 230,00

**WizSense**

4.0 Mp \* Telecamera IP da esterno ONVIF PoE \* Ottica Fissa 2.8mm, 1/3 Sensore CMOS con tecnologia STARLIGHT Compressione H.265. Video Analisi \* WDR 120dB, Illuminatore IR 3 LED 30M\* Day/Night (ICR), OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, Slot MicroSD, ROI \*MICROFONO INTEGRATO \* Protezione IP67 e IK10 \* Materiale: METALLO

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB203W \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 81 mm x Φ109.9 mm. PESO: 0.350 kg**



## IPC-HDBW3441F-AS-S2 | € 329,00

**WizSense**

4.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* 0.005Lux@F1.6 \* 8 Led IR integrato max 30m \* MICROFONO \* Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps \* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \* Watermark digitale \* RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione \* Tripwire \* Rilevamento del movimento \* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* 4 Aree di Privacy Mask \* Slot Micro 256 G\* IP67 \* IK10\* SMD PLUS \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB205W-E \* PFA152-E\* PFB220C \* PFA109

**DIMENSIONI : Φ111mmx65 mm. PESO: Kg 0.43**



## IPC-HDW3441EM-S-S2 | € 330,00

**WizSense**

4.0 Mp \* DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \*sensore CMOS progressivo \* /H.265+ \*ICR \*ottica fissa 2.8 mm \*portata IR fino a 50mt \*1 LAN 100 Mbps \* MICROFONO \*IVS \*protezione perimetrale \*SMD 4-0\*AI SSA\* QUICK PICK \*privacy mask 4 aree \*3D \*WDR, micro SD card \*alimentazione 12 Vdc/PoE \* METALLO – IP67

ACCESSORI OPZIONALI: PFA139\* PFB204W \* PFA 152-E

**DIMENSIONI : Ø106x93,6 mm. PESO: gr.500**



## IPC-HDBW3441E-AS-S2 | € 338,00

**WizSense**

4.0 Mp \* CMOS da 1/3 STARLIGHT \* (2688 x 1520) a 25/30 fps. - Codec H.265 \* LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265 \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* Rilevamento intelligente: supporta la classificazione e rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo \* Rilevamento di anomalie \* Allarme: 1 ingresso, 1 uscita \* audio: 1 ingresso, 1 uscita \* max. Scheda Micro SD da 256 GB \* MICROFONO \* L'alimentazione 12 VDC/PoE \* IP67, protezione IK10 \* SMD 4.0.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB203W \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 89.1 mm x Φ111.7 mm. PESO: 516 g**



## IPC-HDW5442TM-ASE | € 420,00

**WizSense**

4.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS alta definizione \* Ottica fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* 2 Led max 50m \* MICROFONO \* 4Mp(2688x1520) a30fps \* H.265 \* ROI \* SMART H.264+/H265+ \* HLC \* BLC \* Watermark digitale \* Rilevamento Intelligente: Intrusione;Tripwire \* Rilevamento movimento \* Manomissione video o scena modificata \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* WDR \* 3D DNR \* Privacy Mask 4 aree \* Slot Micro SD da 256G \* IP67 \* SMD Plus \* Alimentazione 12DC/PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E \* PFB203W \* PFA152-E

**DIMENSIONI : Φ 106mmx99,1mm. PESO: Kg 0.55**



# DOME 4 MPX OTTICA FISSA



IPC-HDBW3441R-AS-P | € 420,00

Wiz Sense

4.0Mp \* sensore CMOS 1/2,7", STARLIGHT \*ottica fissa 2,1mm \* Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra-basso \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 15 m \* OI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire \* Rilevamento delle anomalie \* 1 ingresso/1 uscita allarme e 1 ingresso/1 uscita audio \* max. 256 G Micro SD card \* MICROFONO INTEGRATO \* alimentazione 12 VDC/PoE \* IP67, protezione IK10 \* EPTZ: ampliare e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti \* SMD 3.0. ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFA152-E \* PFB203W \* PFB220C  
**DIMENSIONI: 94 mm x Φ122.0 mm. PESO: 500 g**



# DOME DOPPIA OTTICA 4 MPX



IPC-HDW8441X-3D | € 930,00

Wiz Mind

4MP, Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", doppia ottica da interno/esterno, ottica da 2,0mm, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (2560 1440) 25/30 fps, LED IR 20 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, people counting: conteggio dei numeri di ingresso/ uscita/ passaggio e, Allarme: 2 in, 2 out; audio: 2 in, 1 out; 485, BNC, supporta max. 512 G Micro SD card; MICROFONO e ALTOPARLANTE integrati, 12 alimentazione VDC/ PoE, 12 VDC e max. corrente 165 mA, protezione IP67e IK10, Supporta l'auto-adattamento all'altitudine.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB110W – PFA156  
**DIMENSIONI: 204.0 mm x 78.0 mm x 61.6 mm. PESO: 0.82 kg**



# DOME 4 MPX VARIFOCALE



IPC-HDW2441T-ZS | € 390,00

Wiz Sense

4.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \*\* H265 \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f 1.5 auto IRIS(DC) \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led On) \* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR (120db) \* MICROFONO integrato \* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
**DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. PESO: 0,69Kg**



IPC-HDW3441T-ZS-S2 | € 490,00

Wiz Sense

4.0 Mp Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* risoluzione 4mpx H.265+ \* ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm \* portata IR fino a 40 m \* 1 LAN 100 Mbps \* MICROFONO integrato \* IVS \* protezione perimetrale \* AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, \* privacy mask 4 aree \* 3D \* WDR \* micro SD card \* alimentazione 12Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB203W \* PFA 152-E  
**DIMENSIONI: Ø122x108 mm. PESO: 685g**



IPC-HDW5442T-ZE | € 668,00

Wiz Mind

4.0 Mp \* 1/3" Sensore progressive scan CMOS \* STARLIGHT \* Ottica motorizzata 2.7~ 12 mm \* Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps, 2 MP (1920 x 1080) a 60 fps \* LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, MICROFONO INTEGRATO \* Alimentazione 12V CC/PoE, trasmissione di rete ePoE per lungo tempo distanza \* Protezione IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E – PFB203W – PFB200C – PFA106  
**DIMENSIONI: Φ122.0 mm x 108.3 mm. PESO: 740 g**



IPC-HDBW7442H-Z-S2 | € 1670,00

Wiz Mind

4.0 Mp \* Sensore di immagine CMOS 1/1,8", STARLIGHT \* Ottica motorizzata 2,7/12mm. Uscite max. 4 MP (2688 1520)@50/60 fps \* ROI, SMART H.264 +/H.265+ \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 40 m \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Con algoritmo di deep learning, supporta metadati video, faccia rilevamento, riconoscimento del volto, conteggio delle persone, protezione perimetrale, ecc. \* Supporta P-Iris \* Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, \* Micro SD card \* Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE \* IP67, IK10 \* max. corrente 165 mA.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA211W – PFA152-E  
**DIMENSIONI: 129.1 mm x Φ157.9 mm. PESO: 1,5 Kg**





## IPC-HFW2541S-S-S2 | € 272,00

**Wiz Sense**

5 MP, 1 / 2,7 CMOS, ottica 2,8mm, STARLIGHT, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, MICROFONO, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Monitoraggio intelligente: Intrusione e Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo),Supporta max. 256G Micro SD card, Alimentazione 12 VDC/Poe, IP67, SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E  
**DIMENSIONI: 192,7mmx 70,5mm. PESO: kg 0.590**



## IPC-HFW3541E-AS-S2 | € 360,00

**Wiz Sense**

5Mp \* Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, 1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO , 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS , protezione perimetrale, SMD 4.0, 3D, WDR, AI SSA, QICK PICK, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.  
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA 152E  
**DIMENSIONI: Ø70x193 mm. PESO gr 590**



## IPC-HFW3541E-S-S2 | € 350,00

**Wiz Sense**

5 Mp \* Bullet IP Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,8", eccellenti prestazioni a bassa luminosità e alta definizione delle immagini \* Output max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps \* Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso \* LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265. \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale \* Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire \* Rilevamento di anomalie \* scheda Micro SD max. 256 G. \* MICROFONO\*Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD 4.0, AI SSA, QUICK PICK  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E  
**DIMENSIONI: 192,7 mm x 70,5 mm x 66,4 mm. PESO: 590 g**



## IPC-HFW5541T-AS-PV | € 560,00

**Wiz Mind**

5MP \* 1/ 2.7 progressive scan CMOS \* Ottica 2.8/3.6mm \* STARLIGHT \*MAX IR Led 60m \* MICROFONO \* Conteggio persone \* Protezione perimetrale \* Cattura del viso \* Antipolvere \* Impermeabile \* Deterrenza attiva \* ROI \*SMART H.264+/H.265+ \* 20 fps@2592x1944,50/60 fps@1080P(1920x1080)\*WDR\*D/N \* 1in/1out Allarme\*1in/1uscita audio \*Slot Micro SD \*IK10\*IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E \* PFA151  
**DIMENSIONI: 244,1mmx79mmx75,9mm. PESO: kg 0,815**



## IPC-HFW5541T-ASE | € 490,00

**Wiz Mind**

5 Mp \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, 1 ingresso e 1 uscita allarmata, 1 ingresso e 1 uscita audio, alimentazione 12 Vdc/ePoE.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E- PFA151  
**DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm. PESO: Kg 0.815**





## IPC-HFW2541T-ZS-S2 | € 490,00

**Wiz Sense**

5.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f 1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* MICROFONO integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \*SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E  
**DIMENSIONI: 244.1 mm x Φ90.4 mm. PESO: kg.0.9**



## IPC-HFW2541T-ZAS-S2 | € 520,00

**Wiz Sense**

5.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f 1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* MICROFONO integrato \* 1in/1uscita audio \* 1in/1out Allarme \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \*SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E  
**DIMENSIONI: 244.1 mm x Φ90.4 mm. PESO: kg.0.9**



## IPC-HFW3541T-ZS-S2 | € 540,00

**Wiz Sense**

5MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* SMD 4.0 \* AI SSA \* QUICK PICK \* WDR \* IVS: Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento \* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* MICROFONO integrato \* Slot MicroSD-Card (256Gb) , Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820**



## IPC-HFW3541T-ZAS | € 480,00

**Wiz Sense**

5MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* IVS: Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* 1ingresso/1uscita audio \* 1in/1out Allarme \* SMD \* WDR \* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* Slot Micro SD 256G \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820**



## IPC-HFW5541E-ZE-S3 | € 750,00

**Wiz Mind**

5MP \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7~13,5mm , portata IR fino a 60mt , 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, AI SSA, SMD 3,0 micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PAFA 152-E  
**DIMENSIONI: 273.2 mm x 95 mm x 95 mm. PESO: Kg 1,11**



## IPC-HFW5541E-Z5E | € 890,00

**Wiz Mind**

5MP \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm**, portata IR fino a 120 , 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PAFA 152-E  
**DIMENSIONI: 95x95x273 mm. PESO: Kg 1,11**





## IPC-HDW2541TM-S | € 294,00

**Wiz Sense**

5,0 MP \* 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps.H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* ottica 2,8mm \* LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO INTEGRATO \* 12 alimentazione VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus. METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA 137\* PFB205W-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 99.1 mm x Φ121.9 mm. PESO: 0.48 kg**



## IPC-HDW3541TM-AS | € 350,00

**Wiz Sense**

5 MP \* Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, MICROFONO, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFB203W - PFA 152E  
**DIMENSIONI : Ø122x99 mm. PESO: gr 480**



## IPC-HDW3541EM-S-S2 | € 370,00

**Wiz Sense**

5.0MP \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT\* 0.005Lux@F1.6 \* 8 Led IR integrato max 30m \* MICROFONO \* Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps\* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \* Watermark digitale \* RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione \* Tripwire \* Rilevamento del movimento \* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* 4 Aree di Privacy Mask \* Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB205W-E \* PFA152-E \* PFB220C \* PFA109  
**DIMENSIONI: Φ111mmx65 mm. PESO: Kg 0.43**



## IPC-HDBW3541E-AS | € 360,00

**Wiz Sense**

5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. 1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingresso/ 1 uscita audio, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E  
**DIMENSIONI: 81 mm x Φ109.9 mm. PESO: 378g**



## IPC-HDBW3541F-AS-M | € 356,00

5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, 8 LED IR , max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. Ingresso /uscita allarme; MICROFONO , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E  
**DIMENSIONI: 55 mm x Φ108.9 mm. PESO: gr 380**



## IPC-HDW5541TM-ASE-S3 | € 406,00

**Wiz Mind S**

5 MP DOME IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP ,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, MICROFONO integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E  
**DIMENSIONI: Ø106x94 mm. PESO: gr 550**



## IPC-HDBW5541R-ASE | € 363,00

**Wiz Mind**

5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. 1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingr./1 uscita audio, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E  
**DIMENSIONI: 81 mm x Φ109.9 mm. PESO: 378g**





## IPC-HDW2541T-ZS-S2 | € 480,00

**Wiz Sense**

5.0 MP Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7-13.5mm \* STARLIGHT \*\* H265 \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* \* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC) \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D\* WDR (120db) \* MICROFONO integrato\* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
**DIMENSIONI: 108,3 mm x Ø122 mm. PESO: 0,69Kg**



## IPC-HDBW2531R-ZS-S2 | € 450,00

5MP \*CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT 0.008 lux F1.5 \*Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO \* Day/Night \* Stream dual \* Formato H.265/H.264 \* ICR \* OSD \* AWB \* AGC \* BLC \* WDR \* 120 Db \* 3D-DNR \* 4 zone RI \* Specchio \* Videosensore \* Privacy mask \* IVS: Rilevazione Intelligente \* Tripwire \* intrusion \* ONVIF \* CGI \* P2P \* 3 AXIS \* IP67 \* IK10 \* Alimentazione 12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E  
**DIMENSIONI: 122mmx 88,9mm. PESO: kg 0,630**



## IPC-HDW3541T-ZS-S2 | € 540,00

**Wiz Sense**

5MP \* AI \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm\* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 \* 2 LED IR 40m \* MICROFONO \* 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps \* ROI \* Smart codec H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* IP67 \* IVS: Tripwire \* Intrusione \* Rilevamento audio \* Manomissione video \* Accesso illegale \* Errore scheda SD \* Conflitto IP \* Slot Micro SD 256G \* 4 Privacy mask \* Alim.12V DC/PoE SMD 4,0\*AI SSA, QUICK PICK  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB203W \* PFA106 \* PFB220C \* PFA152-E  
**DIMENSIONI:108,3mmx122mm. PESO: Kg 0,685**



## IPC-HDW3541T-ZAS | € 490,00

**Wiz Sense**

5MP \* AI \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm\* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 \* 2 LED IR 40m \* MICROFONO \* 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps \* ROI \* Smart codec H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* IP67 \* IVS: Tripwire \* Intrusione \* Rilevamento audio \* Manomissione video \* Accesso illegale \* Errore scheda SD \* Conflitto IP \* SMD PLUS (Smart Motion Detection) \* Slot Micro SD 256G \* 4 Privacy mask \* Alim.12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB203W \* PFA106 \* PFB220C \* PFA152-E  
**DIMENSIONI:108,3mmx122mm. PESO: Kg 0,685**



## IPC-HDBW3541R-ZAS | € 520,00

**Wiz Sense**

5 MP Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalò IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7-13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI : PFA137 PFB203W PFA 152-E  
**DIMENSIONI: 122mmx88,9mm. PESO: gr 492**



## IPC-HDBW5541E-ZE-S3 | € 720,00

**Wiz Mind**

5 MP Dome \*AI \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 \* Max LED IR 40m \* Funzione METADATI \* IVS: Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua \* 20fps@2592x1944 \* 50/60fps@1080P(1920x1080) \* WDR \* D/N \* DNR 3D \* AWB \* AGC \* BLC \* Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS \* 1in/1out Allarme \* 1in/1uscita audio \* Slot Micro SD \* IP67 \* IK10 \* ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 \* PFB210W \* PFB201C \* PFB300C \* PFA152-E\* PFA101  
**DIMENSIONI: 159mmx117,9mm. PESO: Kg 0,95**



## IPC-HDW5541T-ZE-S3 | € 686,00

**Wiz Mind S**

5 MP Dome \* Sensore CMOS da 1/2,7" \* H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG \* Flusso: 4 flussi \* 2 LED IR, 40 metri \* 0,0009lux F1,5 \* Ottica motorizzata varifocale da 2,7 -13,5 mm \* Angolo di visione: 114°~32°(O), 58°~17°(V), 138°~36°(D) \* BLC, HLC \* WDR120dB \* 3D-DNR \* 4 zone ROI \* Intelligenza artificiale \* Protezione perimetrale: Attraversamento linea, Intrusione, Conteggio persone \* Rilevamento intelligente (IVS) \* MICROFONO \*SMD 3.0, AI SSA, Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB (non inclusa) \* RJ45 (10/100 Base-T) \* PoE; SNMP; P2P \* Alimentazione: 12 V CC (±30%) \* IP67.  
**DIMENSIONI: Ø122 x 108,3 (H) mm. PESO: 700 g**





## IPC-HFW1831C-PIR | € 360,00

8Mp \* 4K\* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" \* Ottica 2,8mm \* Zoom 16x \* H265/H264 da esterno/interno \* MICROFONO E ALTOPARLANTE (audio bidirezionale) IP66 \* IVS: Tripwire, Intrusion \* 15fps@8Mp (3840x2160) \* WDR \* D/N \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* ICR \* Autoluminosità 0.002Lux f2 \* 1 MAX IR LED fino a 20m \* 2 IR luce bianca 10m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 4 aree Privacy Mask \* 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb \* 3D \* D-WDR \* Alimentazione 12V DC/ PoE \* Consumo <3.8W  
**DIMENSIONI: 97.6x75.1x119 mm. PESO: kg.0.380**



## IPC-HFW2841S-S-S2 | € 330,00

**Wiz Sense**

8-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps \* Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \*ottica 2,8mm \* ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codifica flessibile \* Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)Supporta max. 256 G scheda Micro SD\* MICROFONO integrato \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus.  
 ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E  
**DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0.48 kg**



## IPC-HFW3841E-SA | € 450,00

**Wiz Sense**

8 MP Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \* sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP \* H.265+ \* ICR \*ottica fissa 2,8 mm \*portata IR fino a 30 m \* MICROFONO integrato \*1 LAN 100 Mbps \*privacy mask 4 aree \*IVS \*protezione perimetrale \*SMD Plus \*3D\*WDR \*micro SD card \*alimentazione 12 Vdc/PoE  
 ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E  
**DIMENSIONI : Ø70x193 mm. PESO: gr 590**



## IPC-HFW3841E-S-S2 | € 470,00

**Wiz Sense**

8 MP Bullet IP Sensore di immagine CMOS 1/2,8", eccellenti prestazioni a bassa luminosità e alta definizione delle immagini \* Output max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps \* Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso \* LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m \* ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI H.264/H.265. Codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio \* Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire \* Rilevamento di anomalie \* ; scheda Micro SD max. 256 G. MICROFONO integrato\*Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD 4.0, AI SSA.  
 ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E  
**DIMENSIONI: 192,7 mm x 70,5 mm x 66,4 mm. PESO: 590 g**



## IPC-HFW5842T-ASE-S3 | € 660,00

**Wiz Mind S**

8 MP Bullet IP AI Wizmind STARLIGHT \* Sensore CMOS 1/1.8" CMOS \* Video compressione H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG \* Risoluzione max: 8Mp (3840 x 2160) @25Fps \* WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, funzione Mirror, Flip \* Privacy masking fino a 4 aree \* Motion detection fino a 4 aree \* Ottica fissa 3.6mm (angolo di visione 87°) \* IR per visione notturna fino a 30mt \* Compatibile Onvif \* Slot per micro SD card fino a 256GB \* Audio: 1 in ed 1 out / MICROFONO integrato \* Allarmi: 1 in ed 1 out \* Protezione IP67 antivandalo IK10 \* Alimentazione 12V DC / POE / ePoE \* Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C.  
 ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E  
**DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm. PESO: 0.815kg**





## IPC-HDW2841T-ZS | € 520,00

**Wiz Sense**

8.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7-13.5mm \* STARLIGHT \*\* H265 \*\* ROI, SMART H.264+/H.265+ \*\* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f 1.5 auto IRIS(DC) \* Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) \* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR (120db) \* MICROFONO integrato \* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
**DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. PESO: 0,69Kg**



## IPC-HDBW2831R-ZS-S2 | € 480,00

8MP \* CMOS 1 /2.7" \* Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm \* STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 \* 2 Led 40m \* SMART H.264+/H.265 \* H.265 codec \* ROI \* WDR \* 3D NR \* HLC \* BLC \* IVS: Tripwire \* Intrusion \* Oggetto Abbandonato/Dimenticato \* Motion detection \* IP67 \* IK10 \* Slot Micro SD \* 256G Alimentazione 12DC/PoE \* Consumo <7.4W \* METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137\* PFB203W\* PFA152-E\*PFA200W\*PFA106\*PFB220C\* PFB200C  
**DIMENSIONI: Φ122mmx88,9mm. PESO: kg 0,47**



## IPC-HDW3841T-ZS-S2 | € 710,00

**Wiz Sense**

8MP \* CMOS 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7-13,5mm \* EYBALL \* STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 \* 2 IR Led 40m \* MICROFONO \* H.265 codec \* 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato) \* IVS: Tripwire \* Intrusion \* Conflitto IP \* Rilevamento audio \* QUICK PICK \* Motion Detection \* SMD 4.0 \* AI SSA \* Slot Micro SD 256G \* ROI \* SMART H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* IP67 \* Alimentazione 12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB203W \* PFA106 \* PFB220C \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 108,3x122mm. PESO: Kg 0,685**



## IPC-HDBW3841R-ZAS | € 650,00

**Wiz Sense**

8 MP \* Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 \* sensore CMOS progressivo \* risoluzione 8 MP \* H.265+ \* ICR \* ottica motorizzata 2.7-13.5 mm \* portata IR fino a 40 m \* 1 LAN 100 Mbps \* IVS \* protezione perimetrale \* SMD Plus \* privacy mask 4 aree \* 3D \* WDR \* micro SD card \* alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137PFB203W PFA 152E  
**DIMENSIONI: Ø122x89 mm. PESO: gr492**



## IPC-HDW5831R-ZE | € 689,00

8MP \* CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS \* Ottica Motorizzata 2.7-12mm \* 2 IR LED 50m \* MICROFONO \* H265/H264 \* IP67 \* IK10 15fps@4K \* IVS: Tripwire \* Intrusion \* Oggetto Abbandonato/Dimenticato \* Analisi Video \* Face Detection \* ICR auto \* f 1.5 auto IRIS(DC) \* luminosità 0.05Lux f 1.4 (0 Led ON) \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 Slot MicroSD 128Gb \* 4 aree Privacy Mask \* 3D \* WDR (120db) \* Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 \* PFB203W \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: Φ122mmx104mm. PESO: kg.0.6**



## IPC-HDW5842T-ZE-S3 | € 835,00

8MP \* CMOS progressivo, a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, MICROFONO, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVRAcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
**DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. PESO: kg 0,70**



## IPC-HDBW5831E-Z5E | € 774,00

**Wiz Mind S**

8MP \* CMOS progressivo 1/2.5" \* Ottica Motorizzata 7-35mm \* 5X ZOOM \* luminosità 0.05Lux f 1.4 (0 con Led Smart ON) \* 3 LED IR 100m \* H.265 codec \* 15fps@4K \* IVS: Tripwire \* Intrusion \* Oggetto Abbandonato/Dimenticato \* Analisi video \* Face Detection \* ICR auto \* f 1.5 auto IRIS(DC) \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 in/1 out Allarme \* 1 in/1 uscita audio \* Slot Micro SD \* 4 aree Privacy mask \* 3D \* WDR (120db) \* IK10 \* IP67 \* D/N \* Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W \* ECO-savvy  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 \* PFB302S \* PFA101 \* PFB300C \* PFA152-E \* PFB201C \* PFB302S  
**DIMENSIONI: Φ159.1mmx117.9mm. PESO: kg.0.95**



## IPC-HDBW5842E-ZE-S3 | € 870,00

**Wiz Mind S**

8MP \* CMOS progressivo 1/1,8", STARLIGHT \* Ottica motorizzata 2,7/12mm \* Uscite max. 8MP (3840 2160) 25/30 fps \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 40 m \* ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 \* Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, \* Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart rilevamento del suono, IVS, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, ecc. Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 GB Micro SD \* MICROFONO \* Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE; ePoE \* Protezione IP67 e IK10 \* SMD 3.0.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB211W - PFA138 - PFA156  
**DIMENSIONI: Φ159.1 mm x 118.1 mm. PESO: 0,91 Kg**



# DOME 8 MPX OTTICA FISSA



IPC-HDW2841TM-S | € 342,00

Wiz Sense

8.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS progressivo \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* Luminosità 0.008 Lux f 1.6 (0 con Led IR ON) \* 2 LED portata fino a 30m \* MICROFONO \* IVS \* VIDEO ANALISI \* Tripwire \* Intrusion \* Privacy Mask 4 aree \* Risoluzione 4Mp con 25Fps \* ICR autof2. \* Slot micro SD Card fino a 256GB \* 1 LAN 10/100Mbps \* 3D \* WDR (120db) \* esterno/interno \* IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W \* Materiale: METALLO

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E \* PFA137\*PFB203W \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 99.1 mm x Ø121.9 mm. PESO: Kg 0.39**



IPC-HDW3841EM-S-S2 | € 470,00

Wiz Sense

8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \*sensore CMOS progressivo 1/2.8" \*risoluzione 8 MP a 20fps\*H.265+ \*ICR \*ottica fissa 2.8 mm \*luminosità 0.007 Lux \*portata IR fino a 30 m \*MICROFONO \*protezione perimetrale \*SMD Plus \*privacy mask 4 aree \*3D \*WDR (120 db) \*micro SD card (256 GB) \*alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA 139 - PFA130-E \* PFB204W \* PFA152-E

**DIMENSIONI:93,6mmx106 mm. PESO: Kg 0.530**



IPC-HDW5842TM-ASE-S3 | € 650,00

Wiz Mind S

8 MP Dome IP AI Wizmind STARLIGHT 8M da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.0008 lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

**DIMENSIONI: 99.1 mm x Ø121.9 mm. PESO: 0.5kg**



# BULLET 12 MPX OTTICA VARIFOCALE



IPC-HFW71242H-Z-X | € 1800,00

Wiz Mind X

12Mp \* Ottica motorizzata 2,7mm - 12mm \* Sensore di immagine CMOS 1/1,7 \* Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE \* Rilevamento + IVS \* Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, IVS, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR \* Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; supporta max. 512 \* Micro SD card \* Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, uscita 12 VDC, max \* Protezione IP67 e IK10.

**DIMENSIONI: 345.6 mm x 134.2 mm x 135.1 mm. PESO: Kg 1.65**



# DOME 12 MPX OTTICA VARIFOCALE



IPC-HDW71242E1-Z-X | € 1800,00

Wiz Mind X

12Mp \* Ottica motorizzata 2,7mm - 12mm \* Sensore di immagine CMOS 1/1,7 \* Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE \* Rilevamento + IVS \* Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, IVS, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR \* Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; supporta max. 512 \* Micro SD card \* Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, uscita 12 VDC, max \* corrente 165 mA e corrente di picco è 700 mA \* Protezione IP67 e IK10.

ACCESSORI OPZIONALI: PFB211W \* PFA156 PFA101 \* PFB300C

**DIMENSIONI:118.0 mm x Ø159.0 mm. PESO: Kg 1.16**



# SMOKE CAMERA 5 MPX



HY-SAV849HA-E | € 385,00

5MP IR AI-fire Smoke Sensing camera STARLIGHT, sensore di fumo e collegamento di allarme video, monitoraggio intelligente: rilevamento della fiamma, elimina efficacemente il falso allarme, l'allarme fumo è oltre 80 dB a 3 metri, algoritmo di compensazione intelligente rileva l'impatto della polvere, voci di allarme integrate, sensore di immagine CMOS da 5MP 1/2,7", immagine, Codec H.265, ottica 2 mm, WDR, 3D NR, HLC, BLC, 2/2 Allarme in/out, 1/1 audio in/out; supporta max. 256 GB Micro SD scheda; MICROFONO e ALTOPARLANTE integrato, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Alimentazione 12V DC/PoE, la lunghezza max. IR LED è di 20 m (65,62 ft)  
**DIMENSIONI:**  $\Phi 120$  mm x 79 mm. **PESO:** 442g



# BULLET/DOME 5 MPX TIOC



IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4 | € 550,00

TIOC

5 Mp \* Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI:**  $\Phi 90 \times 288$  mm. **PESO:** Kg 1,0



IPC-HFW3549T1-ZAS-PV | € 770,00

TIOC

5Mp \* Bullet IP AI Wizsense, TiOC, Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore CMOS Uscite max. 5 MP (2960 1668) 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, Luce calda incorporata e LED IR; OTTICA VARIFOCALocale MOT 2,7-13,5MM max. LED IR 50 m e la distanza di luce calda è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani), Rilevamento delle anomalie, Allarme: 1 in, 1 out audio: 1 in, 1 out; supporta max. 256 G Micro SD card; AUDIO BIDIREZIONALE, 12 alimentazione VDC/PoE, Allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu), SMD 4.0.  
Inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI:** 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm. **PESO:** 1.05 kg



IPC-HDW3549H-AS-PV-S5 | € 490,00

TIOC

5 Mp \* Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 30 m IR LED, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFB205W \* PFA106+PFB220C  
**DIMENSIONI:**  $\Phi 122 \times 111$  mm. **PESO:** g 745



IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV | € 770,00

TIOC

5 MP \* Eyeball IP AI Wizsense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 1/2.7 \* Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm \* Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps \* Codec H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per sub stream) \* Smart dual illumination con IR portata 50mt e LED caldo portata 40mt \* ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale \* Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire \* Rilevamento anomalie \* Supporta il collegamento dell'allarme audio e della luce \* Supporta scheda micro SD da 256Gb \* MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI \* 1 ingresso/1 uscita allarme \* 1 ingresso/1 uscita audio \* Alimentazione 12V DC / POE \* Protezione IP67, IK10 \* SMD Plus  
\* Segnalatore visivo luminoso di allarme rosso e blu.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA197 \* PFB206W  
**DIMENSIONI:** 105 mm x  $\Phi 126.0$  mm. **PESO:** g 730



# BULLET/DOME 8 MPX TIOC



IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4 | € 596,00

TIOC

8 Mp \* Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI:**  $\Phi 90 \times 288$  mm. **PESO:** Kg 1,0



IPC-HDW3849H-AS-PV-S5 | € 560,00

TIOC

8 Mp \* Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFB205W \* PFA106+PFB220C  
**DIMENSIONI:**  $\Phi 122 \times 111$  mm. **PESO:** g 745



# BULLET TRIPLA OTTICA FISSA 2 MPX



## IPC-MFW5241T2-E3-ASE | € 920,00

Telecamera di rete WizMind con protezione perimetrale a tripla mira 3 x 2 MP \* Sensore di immagine CMOS 3 x 2MP 1/2,8", bassa luminanza e immagine ad alta definizione \* Uscita max. 2 MP (1920 x 1080) a 25 fps tramite canale 1-3 \* Codec H.265 \* 8 LED IR integrati e la distanza massima di illuminazione è fino a 100 m \* Supporta la protezione perimetrale a lungo raggio. La telecamera può rilevare persone e veicoli fino a 100 m di distanza e oltre \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabili a varie scene di monitoraggio \* > Grazie all'algoritmo di apprendimento profondo, supporta la protezione perimetrale, inclusa la protezione da intrusione e tripwire \* Rilevamento anomalie \* Allarme: 2 ingressi, 2 uscite; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta una scheda Micro SD da massimo 1 TB; doppio microfono e altoparlante integrati, supporta la conversazione bidirezionale \* ePoE \* Protezione IP67 e IK10.

**DIMENSIONI: 278.6 mm x 124.0 mm x 140.4 mm. PESO: 2.4 Kg**



# BULLET/DOME DUO 4 MPX TIOC OTTICA FISSA



## IPC-PFW3849S-A180-AS-PV | € 680,00

**TIOC**

2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, sirena e luci rosse e blu, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD4,0

**DIMENSIONI: 301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm. PESO: 1,420 Kg**



## IPC-PDW3849-A180-AS-PV | € 680,00

**TIOC**

2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, sirene e luci rosse e blu, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD4,0

**DIMENSIONI: Φ122 mm x 135.2 mm. PESO: 0,990 Kg**



# BULLET/DOME DUO 4 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



## IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE | € 970,00

**Full-color**

2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR STARLIGHT, ottica 3,6mm, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD.

**DIMENSIONI: 301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm. PESO: 1,420 Kg**



## IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE | € 980,00

**Full-color**

2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR STARLIGHT, ottica 3,6mm, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD.

**DIMENSIONI: Φ122 mm x 131.9 mm. PESO: 0,990 Kg**



# BULLET 4 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA E VARIFOCALE



IPC-HFW2449S-S-IL | € 260,00



4Mp \* Bullet IP Wizsense \* ottica fissa 2,8mm \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato \*12 VDC/PoE \* IP67 \*SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA130-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0,48 Kg**



IPC-HFW5449T-ASE-LED | € 630,00



4Mp \* Bullet IP WizMind Full-color da interno/esterno IP67 \* Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP \*OTTICA 3,6MM e 2,8MM \*Portata illuminazione LED 60 m \*FACE DETECTION , FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking \* 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO integrato, Micro SD card (256 GB) \*Alimentazione 12V DC/ePoE \*SMD 3.0 \* IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E, PFA151

**DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm . PESO: 0.815 kg**



IPC-HFW2449T-ZAS-IL | € 472,00



4Mp \* Bullet IP WizSense Full-color da interno/esterno IP67 \* starlight \* Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x1440 (2560 x 1440) a 25/30 fps \* >Codec H.265 \* Luce multi-core integrata, la distanza IR massima è di 60 m e la distanza massima della luce calda è di 60 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire \* Rilevamento di anomalie \* Allarme: 1 ingresso, 1 uscita; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta scheda Micro SD max. 256 G; MICROFONO \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E

**DIMENSIONI: 238.5 mm x 90.7 mm x 90.7 mm . PESO: 0.76 kg**



IPC-HFW5449T1-ZE-LED-S2 | € 840,00



4 MP \* Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS , face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-EPFA152-E

**DIMENSIONI:288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm. PESO: Kg 1,0**

# DOME 4 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA E VARIFOCALE



IPC-HDW2449TM-S-IL | € 280,00



4Mp \* Dome IP Wizsense \* ottica fissa 2,8mm \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato \*12 VDC/PoE \* IP67 \*SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0,48 Kg**



IPC-HDBW5449R-ASE-LED | € 698,00



4MP \* 1/1.8" Sensore CMOS alta definizione \*OTTICA FISSA 3,6mm. · Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps. · Illuminatore caldo incorporato\*distanza di illuminazione è di 30 m \* FACE DETECTION, FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio \* 1 ingresso, 1 uscita allarme \* 1 ingresso, 1 uscita audio Supporta max. MicroSD da 256 GB scheda, MICROFONO \* Alimentazione 12V CC/PoE \*Protezione ePoE, IP67, IK10 \* SMD 3.0

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137

**DIMENSIONI : 94 mm x Φ122 mm. PESO: 712.9 g**



IPC-HDW2449T-ZS-IL | € 405,00



4Mp \* Dome IP Wizsense \* ottica varifocale 2.7-13.5mm \* starlight \* Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x1440 (2560 x 1440) a 25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce multi-core integrata, la distanza IR massima è di 40 m e la distanza massima della luce calda è di 40 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio \* Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) \* Rilevamento di anomalie \* Supporta scheda Micro SD max. 256 G; MICROFONO \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFA152-E \* PFB203W

**DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. PESO: 0,69 Kg**

# BULLET/DOME 5 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-HFW3549E-AS-LED | € 389,00



5 Mp \* Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 / 2,8mm , f 1.0, luminosità 0.003 Lux f 1.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134PFA150-E  
**DIMENSIONI: Ø70x193 mm. PESO: gr 590**



IPC-HDW3549TM-AS-LED | € 352,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP (2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire, Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, Micro SD card, MICROFONO, Alimentazione 12V DC/PoE.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA 137 , PFB203W, PFA152-E  
**DIMENSIONI: 99.1xΦ121.9 mm. PESO: 480g**



# BULLET/DOME 8 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-HFW2849S-S-IL | € 340,00



8Mp \* Bullet IP Wizsense \* ottica fissa 2,8mm \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato \* 12 VDC/PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0,48 Kg**



IPC-HDW2849TM-S-IL | € 340,00



8Mp \* Dome IP Wizsense \* ottica fissa 2,8mm \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato \* 12 VDC/PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0,48 Kg**





## ITC215-PW6M-IRLZF-B | € 1480,00

2,0 Mp \* 1/2.8" Cmos \*Lente varifocale motorizzata 3.2 mm – 10.5 mm \* Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 30 km/h\* 2 in/2out allarme \* 1in/1out audio \*SD card \* Illuminatore a LED integrato 12m \* grado di protezione IP67 \* alimentazione 12v/24v\* STAFFA INCLUSA

**DIMENSIONI: 486.7 mm x 124.3 mm x 185.5 mm. PESO: Kg 1,9**



## ITC413-PW4D-Z1 | € 1240,00

4Mp \* Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 \* Lente varifocale motorizzata 2,7mm – 12mm \*Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h \* IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree\* 2 in/2out allarme \* 1in/1out audio \* AUDIO BIDIREZIONALE \* Doppia illuminazione :IR LED o luce bianca max fino a 10m \*grado di protezione IP67 \* alimentazione 12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

**DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3**



## ITC413-PW4D-IZ1 | € 1240,00

4Mp \* Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 \* Lente varifocale motorizzata 2,7mm – 12mm \*Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h \* IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree\* 2 in/2out allarme \* 1in/1 out audio \* AUDIO BIDIREZIONALE \* 4 IR LED max fino a 10m \* grado di protezione IP67 \* alimentazione 12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

**DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3**



## ITC413-PW4D-Z3 | € 1550,00

4Mp \* Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 \* Lente varifocale motorizzata 8-32mm \*Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h \* IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree\* 2 in/2out allarme \* 1in/1 out audio \* AUDIO BIDIREZIONALE \* Doppia illuminazione : IR LED o luce bianca max fino a 30m \*grado di protezione IP67 \* alimentazione 12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

**DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3**



## ITC413-PW4D-IZ3 | € 1550,00

4Mp \* Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 \* Lente varifocale motorizzata 8-32mm \*Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h \* IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree\* 2 in/2out allarme \* 1in/1 out audio \* AUDIO BIDIREZIONALE \*4 IR LED max fino a 30m \* grado di protezione IP67 \* alimentazione 12V -

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

**DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3**



## ITC431-RW1F-IRL8-C2 | € 2620,00

4 Mp \* bullet IP AI lettura targhe ANPR Enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10-50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23-30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W.

**DIMENSIONI: 466.4 mm x 135.8 mm x 134.1 mm. PESO: Kg 3,9**



## FISHEYE CAMERA



## IPC-EW5541-AS (1.4mm) | € 510,00

5MP \* DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS \* Ottica 1.4mm\* Smart IR 3 LED \* Visione notturna fino a 10m \* MICROFONO \* Angolo di visione 180° \* Video Compressione H.265/H.264 \* Frame rate (main stream): 5Mpx(1-25fps)\* Video analisi \* Attraversamento linea \* Intrusione \* Mappa di calore \* D/N (ICR)\* 3D DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* HLC \* WDR (120dB) \* ROI \* Privacy mask 4 aree \* 1in/1uscita audio \* 1in/1out Allarme \*People counting \* Slot per Micro SD card fino a 256GB\* Compatibile

Onvif \* Alimentazione 12Vdc o PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E - PFB203W

**DIMENSIONI: 126.20x44.70mm. PESO: kg 0.29**



## IPC-EBW81242-AS-S2 | € 1680,00

12MP \* Sensore di immagine CMOS 1/1,7", STARLIGHTe alta definizione immagine \* Uscite max. 12M (4000 3000) 25 fps; supporta 8M (3280 2480)@25/30 fps \* Built-in LED IR, e la distanza max. illuminazione 10 m\* ottica 1,85mm \* angolo di visione 185° orizzontale e 180° verticale\* 3 led \*Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio \* SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile \* Allarme: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 256 G Micro SD scheda; audio bidirezionale \*

MICROFONO \* Alim. 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 e IK10.

ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA100 - PFB302S

**DIMENSIONI: 59.8 mm x Φ149.8 mm. PESO: kg 0.79**





## TPC-BF1241-B3F4-DW-S2 | € 1580,00

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 3 mm, lente standard 4 mm, spettro visivo 8-14 µm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

ACCESSORI: PFA130-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. PESO: Kg 0.90**



## TPC-BF1241-B7F8-DW-S2 | € 1590,00

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 7 mm, lente standard 8 mm, spettro visivo 8-14 µm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. PESO: Kg 0.90**



## TPC-BF1241-B10F12-DW-S2 | € 1640,00

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 10 mm, lente standard 12 mm, spettro visivo 8-14 µm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. PESO: Kg 0.90**



## TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 | € 1690,00

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica \* Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel \* lente termica 7mm e lente standard 8mm \* Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate \* Luce bianca integrata e allarme acustico \* Gestione ausiliaria remota \* Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) \* 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio \* LED IR 30 mt - \* ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE \* Grado di protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

**DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. PESO: 0,90 KG**



## TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8 | € 1709,00

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 3 mm, lente standard 4 mm, spettro visivo 8-14 µm, **rilevamento calore e temperature**, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. PESO: Kg 0.90**



## TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2 | € 2390,00

Bullet termica ibrida IP 4MPX AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm, spettro visivo 8-14 µm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), **rilevamento calore e temperature** (12 regole punto/linea/area, range -20° ~+150°/0° ~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, SD card (256 GB), aliment. 12 Vdc/PoE <12 W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA121+PFA150 o PFA151

**DIMENSIONI: 279.9 mm x 103.8 mm x 95.8 mm. PESO: kg 1.4**





## TPC-DF1241-D3F4 | € 1590,00

**Wiz Sense**

4Mp \* 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva \* Lente termica 4mm \* VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco \* Zoom 16X \* IVS: Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* Rilevazione e all'arme antincendio \* Rilevamento fumatori \* 1/in1/out Allarme \* 1 ingr/uscita audio \* Protezione dai fulmini 6kV \* DWDR \* ONVIF \* IVS 3D DNR \* AGC \* BLC \* Memoria Micro SD \* IP67 \* PoE \* Doppio fusione immagini \* Temperatura -30°C a +60°C \* Alimentazione 12VDC/PoE  
**ACCESSORI OPZIONALI:** PFA130-E \* PFA106 \* PFB220C \* PFB203W  
**DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm. **PESO:** Kg 0.85



## TPC-DF1241-B3F4-DW-S8 | € 1620,00

**eureka**

Mini telecamera ibrida dome a rete termica \* Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel \* lente termica 3,5mm e lente standard 4mm \* Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate \* Luce bianca integrata e allarme acustico \* Gestione ausiliaria remota \* Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) \* 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio \* LED IR 30 mt -\* ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE \* Grado di protezione IP67.  
**ACCESSORI OPZIONALI:** PFB203E – PFA130-E  
**DIMENSIONI:** 122 mm x 122 mm x 112 mm. **PESO:** 0,85 KG



## TPC-DF1241-B7F8-DW-S8 | € 1620,00

**eureka**

Mini telecamera ibrida dome a rete termica \* Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel \* lente termica 7mm e lente standard 8mm \* Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate \* Luce bianca integrata e allarme acustico \* Gestione ausiliaria remota \* Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) \* 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio \* LED IR 30 mt -\* ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE \* Grado di protezione IP67.  
**ACCESSORI OPZIONALI:** PFB203W – PFA130-E  
**DIMENSIONI:** 122 mm x 122 mm x 112 mm. **PESO:** 0,85 KG





## TPC-BF1241-D3F4-WIFI | € 1670,00

**Wiz Sense**

4Mp \* WI-FI \* 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva \* Lente termica 4mm \* VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco \* Zoom 16X \* IVS: Analisi Video \* Tripwire \* Rilevazione e all'arme antincendio \* Rilevamento fumatori \* 1/in1/out Allarme \* 1 ingr./1uscita audio \* Protezione dai fulmini 6kV \* ONVIF \* IVS 3D DNR \* AGC \* BLC \* Memoria Micro SD \* IP67 \* PoE \* Doppio fusione immagini \* Temperatura -30°C a +60°C \* Alimentazione 12VDC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. PESO: Kg 0.90**



## TPC-BF1241-B3F4-DW-WIFI-S8 | € 1710,00

**Eureka**

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica \* Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel \* lente termica 3,5mm e lente standard 4mm \* Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate \* Luce bianca integrata e allarme acustico \* Gestione ausiliaria remota \* Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) \* 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio alimentazione 12 VDC ± 20% e PoE \* WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz \* Velocità di trasmissione: 150 Mbps \* Distanza di trasmissione: 150 m \* IR 30 MT \* Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB \* Grado di protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

**DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. PESO: 0,9 KG**



## TPC-BF1241-B7F8-DW-WIFI-S8 | € 1790,00

**Eureka**

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica \* Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel \* lente termica 7mm e lente standard 8mm \* Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate \* Luce bianca integrata e allarme acustico \* Gestione ausiliaria remota \* Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) \* 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio alimentazione 12 VDC ± 20% e PoE \* WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz \* Velocità di trasmissione: 150 Mbps \* Distanza di trasmissione: 150 m \* IR 30 MT \* Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB \* Grado di protezione IP67. .

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

**DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. PESO: 0,9 KG**



## TPC-BF1241-B10F12-DW-WIFI-S8 | € 1890,00

**Eureka**

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica \* Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel \* lente termica 10mm e lente standard 12mm \* Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate \* Luce bianca integrata e allarme acustico \* Gestione ausiliaria remota \* Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) \* 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio Alimentazione 12 VDC ± 20% e PoE \* WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz \* Velocità di trasmissione: 150 Mbps \* Distanza di trasmissione: 150 m \* IR 30MT \* Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB \* Grado di protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

**DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. PESO: 0,9 KG**



# SPEED DOME 2 MPX



## IPC-SD22204UE-GN-W | € 396,00

2Mp \* MINI PTZ WI.FI 4X \* 1/2.8" STARVIS CMOS \* Ottica Motorizzata 2.7-11mm \* H.265/H.264 \* 300 presets) \* IVS: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante \* Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection \* WDR 120db \* Day/Night \* Ultra DNR \* BLC \*HLC/AGC \*AWB \* Motion detection \* ROI \* 24 Areas Pravity Mask \* ONVIF \* Supporta SD Card fino a 128GB \* NO IR NOTTURNO \*IP66\* IK10\* temperatura da -30°C a +60°C ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A\* PFA137 \* PFB203W \* PFA152-E

**DIMENSIONI: 122 x 89mm. PESO: Kg 0.520**



## IPC-SD29204UE-GN | € 640,00

2Mp \* Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS \* Ottica Motorizzata 2.7-11 mm \* Triplo stream\* 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 \* MICROFONO \* 2 IR 30m \* 25/30fps@1080P\*True WDR (120dB) \*Codifica video ad alta efficienza H.265 \*IVS: Tripwire. Intrusion, Abandoned/missing \* Motion Detection \* 24 area Privacy Masking \* Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità\* D/N \* ULTRA DNR \*Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) \* METALLO

ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S \* PFA103 \* PFA150 \* PFB300C PFA151

**DIMENSIONI: 132,7x117,9mm. PESO: kg 0,950**



## IPC-SD49225DB-HNY | € 1140,00

**WizSense**

2Mp \*Speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°-90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, staffa da parete PFB305W inclusa.

**DIMENSIONI: 270mm X 160mm. PESO KG. 2,4**



## IPC-SD5A225GB-HNR | € 1670,00

**WizSense**

2 Mp \* Telecamera PTZ di rete WizSense Starlight IR 25x \* CMOS STARVIS™ da 1/2,8" e 2 Megapixel \* Potente zoom ottico 25x \* ottica varifocale 4.8 mm-120 mm \* Max.50/60 fps@2M \* 4 LED / Distanza IR fino a 150 m \* AUTOTRACKING 3.0 \* IVS \* FACE DECTION \* ACUPICK \* SMD 4.0 \* PoE+ 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio \* Alloggio per SD card \* IP67, IK10ACCESSORI

INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE 24V/2,5 A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 - PFB300C - PFA111 - PFA120 - PFA150 - PFA151

**DIMENSIONI: 332 mm x Φ190 mm. PESO: 4,7Kg**



# SPEED DOME 3 MPX SMART DUAL LIGHT



## IPC-SD2A300NB-GNY-A-PV | € 190,00

**Smart Dual Light**

3Mp \*Speed dome IP AI Smart dual light da interno/esterno IP66, > Sensore CMOS da 1/2.8" \* Max. 25/30 fps a 3 MP \* Rilevamento di persone/veicoli \* Filo a scatto, intrusione \* Codifica H.265 \* POE \* Comunicazione bidirezionale \* Allarme sonoro e luminoso \* IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna \* IP66.

**DIMENSIONI: 140.5 mm x Φ111.0 mm. PESO KG. 0.5**



# SPEED DOME 5 MPX SMART DUAL LIGHT



## IPC-SD2A500NB-GNY-A-PV | € 220,00

**Smart Dual Light**

5Mp \*Speed dome IP AI Smart dual light da interno/esterno IP66, > Sensore CMOS da 1/2.8" \* Max. 25/30 fps a 3 MP \* Rilevamento di persone/veicoli \* Filo a scatto, intrusione \* Codifica H.265 \* POE \* Comunicazione bidirezionale \* Allarme sonoro e luminoso \* IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna \* IP66.

**DIMENSIONI: 140.5 mm x Φ111.0 mm. PESO KG. 0.5**





## IPC-SD6CE445GB-HNR | € 2900,00

**Wiz Mind**

Speed dome 4 MPX IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo (HNR) IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, ICR, zoom ottico 45x, OTTICA 3,95/177,75mm, luminosità 0.005 lux f1.6, 6 LED portata IR fino a 250 m, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking 3.0, SMD 4.0, face detection, acupick, alloggiamento per micro SD card, alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete e alimentatore inclusi  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 \* PFB300C \* PFA120 \* PFA150 \* PFA151 \* PFB303S  
**DIMENSIONI:**  $\varphi 209 \times 337$  mm. **PESO:** Kg 5,9



## IPC-SD49425GB-HNR | € 1350,00

**Wiz Sense**

4Mp WizSense \*25X ZOOM \* Ottica varifocale 4.8mm-120mm \*1/ 2.8" CMOS \*25/30fps@4M \*4 LED IR 100m \* STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 \* SMD PLUS (Filtro Allarme) \* 1in/1uscita audio \* 2in/1 uscita allarme \* IVS : Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing, Falsi allarmi causati da animali \* PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS \* Uso a temperature da -40°C a + 70°C \* Protezione dai fulmini 6KV \* Face detection \* Motion Detection \* 24 Areas Privacy Masking \* D/N \* BLC \* HLC \* WDR \* Supporta PoE+(802.3at) \* IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH.  
ACCESSORI INCLUSI: PFB 305W STAFFA DA PARETE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 \* PFA140 \* PFB300C \* PFA120 \* PFA150 \* PFA151 \* PFB303S  
**DIMENSIONI:**  $\Phi 160 \times 295$  mm. **PESO:** Kg 3,0



## IPC-5A425GB-HNR | € 1590,00

**Wiz Sense**

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 25x ottica 5-125 mm / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151  
**DIMENSIONI:** 332 mm x  $\Phi 190.4$  mm. **PESO:** 4.7 kg



## IPC-SD5A432GB-HNR | € 2120,00

**Wiz Sense**

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 32x ottica 4.8-154 mm / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151  
**DIMENSIONI:** 332 mm x  $\Phi 190.4$  mm. **PESO:** 4.7 kg



## IPC-SD1A404XB-GNR | € 578,00

**Wiz Sense**

4 Mp \* 4X \* Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°-90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, OTTICA 2.8 mm-12 mm \* zoom ottico 16X \* 1 ingresso e 1 uscita audio \* MICROFONO \* SMDPLUS \* IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting. Alimentazione 24 VDC, 1.5 A ( $\pm 25\%$ ) PoE \* IP66 \* IK08.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB305W \* PFA120 \* PFA140 \* PFA150  
**DIMENSIONI:**  $\Phi 128.0$  mm x 65.4 mm. **PESO:** 0,485kg



# MINI SPEED DOME 4 MPX



## IPC-SD3C405DB-GNY-A-PV | € 535,00

**Wiz Sense**

Telecamera PTZ di rete WizSense Smart Dual Light 4MP 5x \* DETERRENZA ATTIVA \* Sensore CMOS da 1/2.8" e 4 Megapixel \* Zoom ottico 5x \* ottica varifocale 2.7-13.5 mm Max. 25/30 fps a 4 MP \* Distanza IR fino a 50 m \* Distanza di illuminazione con luce calda fino a 30 m \* Microfono e altoparlante integrati per comunicazioni bidirezionali \* Protezione perimetrale \* SMD 3.0 \* Alimentazione 12 VDC 2Ah /PoE \* Protezione IP66.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152 - Ealimentatore non incluso  
**DIMENSIONI:** 142,6 mm x 140,0 mm x 236,2 mm. **PESO:** 1,1 KG



## IPC-SD3E405DB-GNY-A-PV1 | € 625,00

**Wiz Sense**

PTZ IP AI WizSense TiOC da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°-90°, ICR, zoom ottico 5x (ottica 2.7-13.5 mm F1.6-3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e ALTOPARLANTE, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc 2Ah /PoE+ <15 W.  
Alimentatore non incluso  
**DIMENSIONI:** 142.6 mm x 140 mm x 236.1 mm. **PESO:** Kg 1,5



# SPEED DOME 8 MPX



IPC-SD8A400VI-HNI | € 4950,00

WizSense

8Mp \* 40X ZOOM \* 1/1.8" STARVIS CMOS \* AUTOTRACKING \* Ottica Varifocale 5.6mm-223 mm \* IVS : (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) \* Face Detection \* Heat Map \* 10 LED450m \* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 \* TERGICRISTALLO INTELLIGENTE \* H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 \* risoluzione max 25 fps@4KWDR 120dB - Day&Night (ICR) \* Ultra-DNR \* Autolris e AutoFocus \* AWB \* HLC \* BLC \* PFA \* 7in/2out Allarme \* 1in/1uscita audio - Alimentatore AC24v/3A HI-POE \* IP67  
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W - ALIMENTATORE AC24V/3A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 \* PFA140 \* PFA150 \* PFA151  
**DIMENSIONI:**  $\varnothing 262 \times 415,6 \text{ mm}$ . **PESO:** Kg 8,5



IPC-SD5A825GA-HNR | € 2880,00

WizSense

8Mp \* 25x ZOOM \* Ottica 5.4 mm - 135 mm \* AUTOTRACKING \* AI WizSense STARLIGHT 5 da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 \* sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°-90°, auto flip 180°, H.265+, ICR \* portata IR fino a 150 m \* 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio \* 5 scan, 8 tour e 5 pattern \* 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale IVS \* micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+.  
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 \* PFA140 \* PFA150 \* PFA151 \* PFB300C  
**DIMENSIONI:**  $\varnothing 190 \times 332 \text{ mm}$ . **PESO:** Kg 4,7



# SPEED DOME TIOC E DUAL LIGHT 4/8 MPX



IPC-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 | € 1620,00

TIOC

4Mp \* 25x zoom ottico \* Telecamera PTZ di rete X-Spans 4MP + 4MP 25x TiOC WizSense \* Panorama: ottica 2,8 - 1/2.8" 4Megapixel F1.0 CMOS \* Dettaglio: 1/2.8" 4Megapixel STARVIS \* Audio: 1 in/ 1 out \* Allarme: 2 in/1 out \* camera motorizzata ottica 25x 5 - 125 mm Max. 25/30fps@4M \* Distanza IR fino a 100 m \* AUTOTRACKING 3.0 \* QUICK PICK \* Monitoraggio intelligente \* Protezione perimetrale \* Deterrenza attiva \* Smart doppia luce + \* Alimentazione: 12 VDC, 3 A  $\pm$  10% \* SMD 4.0.  
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 \* PFB300C \* PFA151 \* PFA150  
**DIMENSIONI:** 160.0 mm x 184.4 mm x 304.6 mm. **PESO:** 3,41kg



IPC-SDT6C432-4P-GB-APV | € 2485,00

WizSense

4Mp \* 32x zoom ottico \* PTZ panoramica Dahua WizSense. 4MP@25/30ips, Smart H.265+. ICR, Smart Dual Light fino a 200 m \* Ottica panoramica 2,8 mm. Zoom ottico 32X (4,8 ~ 154 mm) \* BLC, HLC, WDR \* Deterrenza attiva (luce + suono). Pan&Tilt: 360° 160° (H); 90° 120; 120/ s (V) \* Protezione perimetrale, rilevamento facciale e AUTOTRACKING \* 1 ingresso audio / 1 uscita audio \* 2 ingressi di allarme / 1 uscita di allarme \* Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66. Include staffa e alimentatore.  
ACCESSORI INCLUSI: DC36V/2,23° - PFA114 - PFB303W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA150 - PFA151  
**DIMENSIONI:** 247 mm x 202 mm x 359.8 mm. **PESO:** 5,3kg



IPC-SDT8C842-8P-FA-APV | € 7100,00

WizMind

8MP 42x zoom ottico \* Starlight \* Dual Light Network Telecamera PTZ panoramica \* Panorama: 2 sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/1,8" Dettaglio: sensore di immagine CMOS da 8 MP 1/1,8" \* AUTOTRACKING \* RS-485 \* 1 ingresso 1 uscita audio \* 7 ingressi e 2 uscite allarme \* Ottica panoramica 2,8 mm. Zoom ottico 42X (5,5 ~ 231 mm )Max. 25/30fps@4K \* Distanza IR fino a 300 m \* Tracciamento automatico \* Protezione perimetrale \* Rilevamento del volto \* Tergicristallo \* IP67 \* Allarme acustico e luminoso \* PoE++(802.3bt).  
ACCESSORI INCLUSI: PFB307W - DC36V/2,23 A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA151  
**DIMENSIONI:** 318.2 mm x 262.0 mm x 415.0 mm. **PESO:** 8,8kg



# NVR 4/8 INGRESSI WI-FI



## IP-NVR1104HS-W-S2 | € 236,00

NVR 4 CH WI-FI \* 4-ch@1080P (25FPS) \* Nuova interfaccia utente 4.0 \* Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF \* Smart H.265/Smart H.264 \* Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P \* Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri \* DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)

**DIMENSIONI: 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm. PESO: 0.824 kg**



## IP-NVR1108HS-W-S2 | € 266,00

NVR 8 CH WI-FI \* 4-ch@1080P (25FPS) \* Nuova interfaccia utente 4.0 \* Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF \* Smart H.265/Smart H.264 \* Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P \* Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri \* DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)

**DIMENSIONI: 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm. PESO: 0.824 kg**



# CAMERA PT 2 MPX DA INTERNO



## IPC-H2C | € 94,00

2 MP Sensore CMOS da 4 megapixel 1/3,2" \* Formati di compressione: H.265 \* 25fps \* Rotazione PAN 325 C / TILT -20 C-100 C \* ICR \* Ottica fissa 4 mm F2.0 \* Portata IR fino a 15 m \* 1 porta LAN 100 Mbps \* Connessione Wi-Fi 2.4 G \* 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e ALTOPARLANTE integrati (comunicazione bidirezionale) \* 2/3D NR \* IVS \* Tripwire \* Intrusion \* Motion detection \* Human detection \* Privacy mode \* Allarme sonoro \* Micro SD card (512 GB) \* Alimentazione 5 Vdc (type-C) &It;5 W \* Alimentatore incluso.

**DIMENSIONI: 130.4 mm x Ø 95.5 mm. PESO: Kg 0,25**



# CAMERA 3/5 MPX DA INTERNO



## IPC-C3A | € 80,00

3MP \* Telecamera cube Wi-Fi da interno \* sensore CMOS progressivo \* 25fps, H.265 \* ICR \* ottica fissa 2.8 mm F2.0 \* portata IR fino a 10 m \* connessione Wi-Fi 2.4 G \* MICROFONO e ALTOPARLANTE incorporato (audio bidirezionale) \* motion detection \* AI human detection \* privacy mode \* micro SD card.

**DIMENSIONI: Ø68 mm x 31.9 mm x 119.2 mm. PESO: 95g**



## IPC-C5A | € 90,00

5MP \* Telecamera cube Wi-Fi da interno \* sensore CMOS progressivo \* 25fps, H.265 \* ICR \* ottica fissa 2.8 mm F2.0 \* portata IR fino a 10 m \* connessione Wi-Fi 2.4 G \* MICROFONO e ALTOPARLANTE incorporato (audio bidirezionale) \* motion detection \* AI human detection \* privacy mode \* micro SD card.

**DIMENSIONI: Ø68 mm x 31.9 mm x 119.2 mm. PESO: 95g**



# CAMERA 4 MPX DA INTERNO IMOU



## IPC-TA42P-D | € 124,00

Mini PT 4 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compressione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, Audio bidirezionale: Incorpora Microfono + Altoparlante, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5-80°Tilt, DCSV 2Ah.

**DIMENSIONI: 106.1 x 77.4 x 77.4mm. \*PESO: 244 g**



## BULLET 2 MPX WI-FI



### IPC-HFW1230DT-STW | € 190,00

Bullet Wi-Fi 2 mpX, OTTICA 2,8, Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 2 MP, bassa luminanza, Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa, LED IR integrato, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, Rilevamento anomalie, Supporta l'antenna 2.4G Wi-Fi, fino a 80 m di portata in un'area aperta, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G. MICROFONO INTEGRATO, Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E  
**DIMENSIONI: 166.2 mm x 70.0 mm x 128.6 mm. PESO: 477.9 g**



## DOME 2 MPX WI-FI



### IPC-HDBW1230DE-SW | € 196,00

DOME WI-FI da 2 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione, Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 20 a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 mt in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10 alimentatore incluso, Da esterno

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E  
**DIMENSIONI: φ110.7 mm x 88.7 mm (φ4.33" x 3.49"). PESO: Kg 0,414**



### IPC-HDW1230DT-STW | € 190,00

DOME WI-FI da 2MP, OTTICA fissa 2,8mm, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080) 25/30 fps, Codec H.265, bitrate ultra-basso, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, watermarking digitale, Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, audio rilevamento, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, rete disconnessione, conflitto IP, accesso illegale, due antenne integrate 2.4G Wi-Fi fino a 120 m in uno spazio aperto, Supporta max.256 G Micro SD card. AUDIO BIDIREZIONALE, Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G – PFB205W – PFA152-E  
**DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm. PESO: 352g**



## CAMERA PT 2 MPX FULL-COLOR WI-FI



### IPC-SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 | € 192,00

PT WI-FI 2 MPX full color \* lente 4.0mm \* 1/2.8" 2Megapixel CMOS \*Max. 25/30 fps@1080 \* > 1/2.8" 2megapixel CMOS \* Max. 25/30 fps@1080p \* Rilevamento umano \* Filo d'innesco, intrusione \* Codifica H.265 \* Wi-Fi \* AUDIO BIDIREZIONALE \* Allarme acustico e luminoso \* IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna \* IP66.

**DIMENSIONI: 140.5 mm x Φ111.0 mm. PESO: 0,5 Kg**



## CAMERA PT 5 MPX TIOC WI-FI



### IPC-SD2A500HB-GN-AW-PV | NON DISPONIBILE **TIOC**

Telecamera PT TIOC da 5 MP \* CMOS STARVIS™ da 1/2,8" e 5 Megapixel \* Max. 20 fps a 5 MP \* Rilevamento umano \* Filo a scatto, intrusione \* Codifica H.265 \* Connessione Wi-Fi \* Audio bidirezionale \* Allarme sonoro e luminoso \* IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna \* Protezione IP66.

ACCESSORI OPZIONALI: ALIMENTATORE 12V/1,5A  
**DIMENSIONI: 142.6 mm x 140 mm x 236.1 mm. PESO: Kg 1,5**





## IPC-HFW1430DT-STW | € 220,00

Bullet WI-FI 4 mpx, OTTICA 2,8 mm \* Sensore di immagine CMOS da 4 mp 1/3 " \*Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) @ 20 fps, e max. Supporta 3 MP (2304 x 1296) @ 25/30 fps. \*Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso. \*LED IR integrato e la distanza massima 30 m \*SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile \*DWDR, 3D NR, BLC \*Rilevamento di anomalie\* Wi-Fi 2.4G a doppia antenna fino a 150 m \* Supporta la scheda Micro SD max.256 G - \*MICROFONO E ALTOPARLANTI INTEGRATI \*Alimentatore 12 VDC \* IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA 134 -PFA 152-E

**DIMENSIONI: 180mm x 83.3mm x 114.8mm. PESO: 350.1 g**



## F4C-LED | € 153,00

Bullet WI-FI 4 mpxFULL COLOR OTTICA 2,8mm \* Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m \* SMART H.264+/H.265+ \* DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Rilevamento anomalie connessione Wi-Fi 2.4 G .Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO INTEGRATO, Alimentazione 12 VDC \* Protezione IP67 \* Supporta il rilevamento umano.

**DIMENSIONI: 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm. PESO: 254,5 g**



## F4C-PV | € 182,00

Bullet WI-FI 4 mpxA DETERRENZA ATTIVA OTTICA 2,8mm \* Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m \* SMART H.264+/H.265+ \* DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* connessione Wi-Fi 2.4 G Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO E ALTOPARLANTE INTEGRATI, (bidirezionale) Alimentazione 12 VDCincluso \* Protezione IP67 \* Supporta il rilevamento umano.

**DIMENSIONI: 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm. PESO: 254,5 g**



# DOME 4 MPX WI-FI



## IPC-HDBW1430DE-SW | € 220,00

DOME WI-FI da 4 MP , OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione , Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) a 20 fps e max. supporta 3 MP (2304 x 1296) a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 m in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10.\* Alimentatore incluso, Da esterno

ACCESSORI: PFA136 - PFB203W - PFA 152-E

**DIMENSIONI: Ø110.7 mm x 88.7 mm. PESO: Kg 0,414**



## IPC-HDW1430DT-STW | € 205,00

DOME WI-FI da 4MP, OTTICA fissa 2,8mm, STARLIGHT , Uscite max. 2 MP (1920 1080) 25/30 fps, Codec H.265, bitrate ultra-basso, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, watermarking digitale,Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, audio rilevamento, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, rete disconnessione, conflitto IP, accesso illegale, due antenne integrate 2.4G Wi-Fi fino a 120 m in uno spazio aperto, Supporta max.256 G Micro SD card. AUDIO BIDIREZIONALE , Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFB205W - PFA152-E

**DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm. PESO: 352g**



## IPC-T4A-LED | € 190,00

DOME WI-FI 4 mpxFULL COLOR OTTICA 3,6mm \* Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m \* SMART H.264+/H.265+ \* DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Rilevamento anomalie connessione Wi-Fi 2.4 G .Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO INTEGRATO, Alimentazione 12 VDC \* Protezione IP67 \* Supporta il rilevamento umano.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFB203W

**DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm. PESO: 353 g**



## IPC-T4A-PV | € 206,00

DOME WI-FI 4 mpxA DETERRENZA ATTIVA OTTICA 3,6mm \* Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m \* SMART H.264+/H.265+ \* DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* connessione Wi-Fi 2.4 G Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO E ALTOPARLANTE INTEGRATI, (bidirezionale) Alimentazione 12 VDCincluso \* Protezione IP67 \* Supporta il rilevamento umano.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFB203W

**DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm. PESO: 353 g**

