



# Listino Videocitofonia

Catalistino v.03/2025

SEDE DI ORIA: Piazza Ippocrate 18, 72024 Oria (BR)  
3355283234 / 0831847143 - info@sudelettronic.com

SEDE DI LECCE: Via Taranto 137, 73100 Lecce  
3408352350 / 0832247878 - lecce@sudelettronic.com



*Sud* dal 1983  
**Elettronic s.r.l.**  
www.sudelettronic.com

# Indice

---

Controllo accessi .....	PAG. 04
Kit videocitofonia IP.....	PAG. 05
Postazione esterna VT03221E-P .....	PAG. 05
Postazioni esterne .....	PAG. 06
Postazioni interne IP.....	PAG. 07
Postazioni interne BIFILARI.....	PAG. 08
Supporti per postazioni interne.....	PAG. 09
Cornici per scatole per postazioni esterne .....	PAG. 09
Scatole per postazioni esterne .....	PAG. 10
Accessori videocitofoni.....	PAG. 11
Accessori per postazioni esterne modulari.....	PAG. 12



## DHI-ASR1200E | € 52,00

Realizzato in materiali ABS, Lettura di carte contactless per carte Mifare come le carte IC, Comunica tramite protocolli RS-485 e Wiegand34, Cicalino e spia luminosa, Offre protezione da sovracorrente e sovratensione, Protegge dai fulmini e dai cortocircuiti ed è antistatico, Watchdog monitora e controlla il dispositivo quando si comporta in modo anomalo, eseguendo ripristini quando necessario per garantirne il funzionamento a lungo termine, Grado di protezione IP66, Adatto all'uso sia in ambienti interni che esterni, Supporta il montaggio in superficie.

DIMENSIONI: 97,0 mm x 44,0 mm x 17,0 mm



## DHI-ASI1201E-D | € 186,00

Letture per il controllo accessi standalone IP67, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485e Wiegand26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc.

DIMENSIONI: 62 x 142 x 23 mm



## DHI-ASI2201H-W | € 390,00

Controllo accessi, per uso interno ed esterno \* Schermo LCD da 2,4" con risoluzione 240 x 320 \* Grado di protezione IP65 \* Opzione per passare dalla modalità lettore a quella controller \* 30.000 utenti, 30.000 tessere, 30.000 password, 50 account amministratore e 150.000 record \* blocco e sblocco tramite tessera/password tramite le relative combinazioni \* Tecnologia IC card, ID card e NFC \* Supporta allarme coercizione, allarme manomissione, allarme intrusione, allarme timeout contatto porta, allarme superamento soglia tessera illegale, allarme superamento soglia password illegale e allarme esterno. > Supporta utenti ospiti, utenti pattuglia, utenti blocklist, Utenti VIP, utenti generici e altri \* Funzione campanello \* Messaggi audio \* Compatibile con SmartPSS-AC e DSS Pro.

DIMENSIONI: 183 mm x 80 mm x 25,5 mm PESO: 262 gr



# KIT VIDEOCITOFONIA IP



## DHI-KTP01L(S) | € 850,00

POSTAZIONE ESTERNA DHI-VTO2201F-P CMOS bassa illuminazione 2MP HD 140°, Funzione videocitofono, Funzione di controllo accessi che supporta due serrature, Utilizzare l'appper parlare con i visitatori o sbloccare la porta in remoto sul telefono, Utilizzare l'appper parlare con i visitatori o sbloccare la porta in remoto sul telefono, Montaggio a plafone e incasso, PoE, IK07 e IP65. POSTAZIONE INTERNA DHI-VTH2421FW-P 7" touch screen capacitivoTFT, 6ingressi e 1 uscita allarme, Supporta PoEstandard, Allarme SOS. SWITCH PFS3006-4ET-36 4 porte PoEcon 10/100 Mbps Base-TX, 2 porte uplink con 10/100Mbps Base-TX, Supporta 250 m di distanza PoEtansmission. VTM115 SCATOLA A PARETE



# POSTAZIONE ESTERNA VTO 3221 E-P E ACCESSORI




## DHI VTO3221 E-P | € 770,00

Postazione esterna in alluminio con luce bianca \* Fotocamera CMOS da 2MP \* Pulsante meccanico con Braille \* Piastra in lega di alluminio. IK08 \* IP65 \* Apriporta tramite password e tessera. Mifare  
DIMENSIONI: 200x98x32mm \* PESO: 1.5 kg




## VTM116-01(2) | € 80,00

Scatola da incasso + scatola con cornice per VTO6221 E-P VTO3221E-P dimensioni(anteriore) 138x240x35mm  
DIMENSIONI: (posteriore) 120,8x222,7x33mm  
DIMENSIONI(apertura muro) 120,8x222,7x33mm



## VTM117 | € 40,00

Scatola per montaggio su superficie.  
Materiale: ADC12  
DIMENSIONI: 97x199x29mm



# POSTAZIONI ESTERNE



## DHI-VT04202F-P-S2 | € 450,00

Postazione esterna modulare IP e BIFILARE in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3» da 2Mpx, ottica 1,95mm, illuminazione con Led bianco, 1 Porta Lan, 1 uscita relè per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B, montaggio a parete o ad incasso, alimentazione 12Vdc/PoE<12W  
DIMENSIONI: 100x100x49mm



## DHI-VT02202F-P-S3 | € 535,00

Postazione esterna IP in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2mpx , ottica 1,95mm, illuminazione con LED IR, supporta connessione porta Lan, 1 relè uscita per il comando apertura portaespandibile con modulo relè DEE1010B1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, montaggio a parete (con VTM115 – VTM05R) o ad incasso (con VTM114) alimentazione 12Vdc>12W, Poe 802,3af o tramite VTN1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare  
DIMENSIONI:96x130x40mm



## DHI-VT03211D-P1-S2 | € 376,00

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, Un pulsante, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature. Montaggio a parete  
DIMENSIONI: 181 mmx101 mmx31 mm



## DHI-VT03211D-P4-S2 | € 400,00

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, Quattro pulsanti, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature. Montaggio a parete  
DIMENSIONI: 181 mmx101 mmx31 mm



## DHI-VT03311Q-WP | € 560,00

Postazione esterna in alluminio,IP/ WI-FI , protezione IP65 e IK08, quattro pulsanti con possibilità di rendere la postazione a 1 o 2 chiamate, Connessione · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videochiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC, Alimentazione PoE, montaggio a parete .  
DIMENSIONI: 188.1 mm x 107.2 mm x 30 mm



## DHI-VT03312Q-P | € 580,00

Postazione esterna in alluminio,IP/BIFILARE , protezione IP65 e IK08, quattro pulsanti con possibilità di rendere la postazione a 1 o 2 chiamate, Connessione · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videochiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC, Alimentazione PoE, montaggio a parete .  
DIMENSIONI: 188.1 mm x 107.2 mm x 30 mm



## DHI-VT06521K | € 1060,00

Posto esterno videocitofonico IP, IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, display LCD da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso/uscita Wiegand, lettore card RFID integrato, apertura anche tramite password e QR code, alimentazione 12 Vdc <18 W.ACCESSORI OPZIONALI: VTM57R  
DIMENSIONI: 406 mm x 143 mm x 54.05 mm \*PESO: 2,05 Kg



# POSTAZIONI INTERNE IP



## DHI-VTH2421FB-P | € 350,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024 x 600  
Sorveglianza IPC \* Integrazione allarmi \* Prestazioni elevate e convenienza \* Scheda SD da 8 GB integrata \* Supporto PoE standard \* Colore: Nero  
DIMENSIONI: 119.6 mm x 221.5 mm x 21.5 mm



## DHI-VTH2421FW-P | € 350,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024 x 600 Sorveglianza IPC  
\* Integrazione allarmi \* Prestazioni elevate e convenienza \* sistema operativo LINUX, Scheda SD da 8 GB integrata \* Supporto PoE standard \* Colore: Bianco  
DIMENSIONI: 119.6 mm x 221.5 mm x 21.5 mm



## DHI-VTH2611L-WP | € 200,00

Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 4,3 ,sblocco porta, associabile alla sorveglianza IPC, 4 ingressi e 1 uscita allarme, supporta POE standard, Ethernet e Wi-fi, colore: bianco.  
DIMENSIONI: 136.0 mm x 140.0 mm x 25.5 mm



## DHI-VTH2621GW-WP | € 310,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.  
\*sistema operativo LINUX. BIANCO  
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



## DHI-VTH2621G-WP | € 310,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.  
\*sistema operativo LINUX. NERO  
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



## DHI-VTH5221DW-S2 | € 490,00

Postazione interna IP e Wi-fi con display touch screen capacitivo TFT da 7", 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard.  
\*sistema operativo LINUX. COLORE: BIANCO  
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



## DHI-VTH5321GW-W | € 610,00

Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , WI-FI, **sistema operativo ANDROID**, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up si allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/1a PoE<7W - colore Bianco  
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26 mm



## DHI-VTH5421EW-H | € 570,00

Monitor con cornetta IP e Wi-Fi per interni **con ricevitore**, LCD da 7 pollici, 1024 (H)x600(V), 6 porte di ingresso allarme, 1 porta di uscita allarme, 1 porta di uscita di alimentazione da 12 V CC fornisce alimentazione per dispositivi di allarme periferici e sensori, Flusso audio a 16 kbps, È possibile rispondere alle chiamate a mani libere, Supporta l'allarme SOS, H.264. (supporto da tavolo VTM123)  
DIMENSIONI: 236,0 mm x 129,8 mm x 23,0 mm PESO: 566 g



# POSTAZIONI INTERNE BIFILARI



## DHI-VTH2622GW-W | € 320,00

Postazione interna WI-FI/BIFILARE con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard. \*sistema operativo LINUXColore: nero  
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



## DHI-VTH2622G-W | € 320,00

Postazione interna WI-FI/BIFILARE con display tpuch screen capacitivo TFT da 7, 1024x 600 6 ingressi e 1 uscita allarme, Decodifica video H.265 e H.264, supporta poe standard. \*sistema operativo LINUXColore: nero  
DIMENSIONI: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm PESO: 0,34KG



## DHI-VTH2612L-W | € 280,00

Postazione interna WI-FI/ BIFILARE con display touch screen capacitivo TFT da 4,3 ,sblocco porta, associabile alla sorveglianza IPC, 4 ingressi e 1 uscita allarme, supporta POE standard, Ethernet e Wi-fi, colore: bianco.  
DIMENSIONI: 136.0 mm x 140.0 mm x 25.5 mm



## DHI-VTH5422HW | € 480,00

Monitor da interno IP a 2 fili, 7" touch screen capacitivo TFT, ingresso allarme a 6 canali e uscita allarme a 1 canale, Supporta PoE standard, Supporta la codifica video H.265 e H.264, Supporta la comunicazione digitale a 2 fili,BILIFARE, Interruttore a due fili, Centro gestione chiamate con un solo tocco. Sistema operativo LINUX.  
DIMENSIONI: 189.0 mm x 130.0 mm x 26.9 mm PESO: 388g



# SUPPORTI PER POSTAZIONI INTERNE



## VTM18B | € 110,00

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia ,  
monitor VTH5321GW, VTH5341G e VTH5422HW \*Colore : nero



## VTM123 | € 40,00

Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia.Colore: nero  
DIMENSIONI: 190mm\*100mm\*54mm

# CORNICI PER SCATOLE PER POSTAZIONI ESTERNE



## VTM125 | € 154,60

Cornice a 2 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X \* da abbinare a VTM127 e VTM52R2  
Materiale: Alluminio \*Colore: Silver  
DIMENSIONI: 140x240,20x7mm



## VTM126 | € 181,80

Cornice a 3 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X da abbinare a VTM128 e VTM53R3  
Materiale: Alluminio \*Colore: Silver  
DIMENSIONI: 140x340,40x7mm

# SCATOLE PER POSTAZIONI ESTERNE



## VTM127 | € 170,00

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM125  
Materiale: Alluminio Colore: Silver  
DIMENSIONI: 133x233,20x68mm



## VTM128 | € 186,00

Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM126  
Materiale: Alluminio Colore: Silver  
DIMENSIONI: 133x333,40x68mm



## VTM52R2 | € 150,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (due moduli)



## VTM53R3 | € 170,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (tre moduli)



## VTM114 | € 59,00

Scatola da incasso per VTO2201F-P



## VTM115 | € 44,00

Scatola da parete per VTO2201F-P



## VTM05R | € 76,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO2202F-P



## VTM07R | € 76,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO3211D



## VTM57R | € 190,00

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per videocitofono posto esterno VTO6521K



## VTM53R3 | € 170,00

Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (tre moduli)



## DHI-DEE1010B | € 96,00

Il modulo DEE1010B consente di espandere le funzionalità del videocitofono con il controllo di un'altra porta o cancello. L'uscita a relè integrata permette di controllare qualsiasi dispositivo NO / NC. L'uscita viene attivata dal videocitofono o telefono cellulare (applicazione DMSS). Alimentazione 12V  
DIMENSIONI: 58X51X24,5mm



## DHI-VTNS1001B-2 | € 318,00

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS1001B-2 è un dispositivo PoE supporta RJ45, alimentazione DC 48V 1A-3 A, Supporta 4 monitor interni e 2 postazioni esterne. ALIMENTATORE INCLUSO.  
DIMENSIONI: 131 mm x 103 mm x 40 mm PESO: 0,25Kg



## DHI-VTNS2003B-2 | € 360,00

Switch di alimentazione di rete bifilare DHI-VTNS2003B-2 è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor bifilari, Supporta la cascata a 10 livelli attraverso la porta a 2 fili, Supporta il collegamento a 20 monitor interni e 2 stazioni porta, Supporta il collegamento tramite porta RJ4. alimentatore incluso



## DHI-VTNS3000A | € 130,00

Modulo di convertitore dei sistemi a 2 fili DAHUA al sistema IP. Consente l'espansione del sistema con le funzioni IP. Il dispositivo è dotato di 4 bus a 2 fili per collegare i monitor e pannelli esterni (alimentazione e trasmissione del segnale) e 1 presa Ethernet per collegare la rete LAN \* 24V \* VTNC3000A è progettato per lavorare con i videocitofoni e pannelli che operano nello standard DAHUA 2-Wire



## DHI-VTNS1060A | € 162,00

Switch di alimentazione di rete DHI-VTNS1060A è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor interni e stazioni esterne (max 6) utilizzando un cavo CAT 5E standard. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato come parte di un sistema di videocitofono I dispositivi collegati direttamente allo switch VTNS1060A sono alimentati con la tensione di 24V DC tramite i cavi di collegamento UTP (cat. 5e). ALIMENTATORE INCLUSO



## PFS3006-4ET-36 | € 128,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE, Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C  
DIMENSIONI: 194.0 mm x 108.1 mm x 35.0 mm PESO: Kg 0,56



## DHI-IC-S50 CARD | € 5,20

Standard: Mifare s50, 13,56MHz /CARD PER CONTROLLO ACCESSI  
Compatibilità: ISO/ICE 14443 A  
Range : circa 10cm  
DIMENSIONI: 86x54x0,80mm PESO: 0.006kg



## DHI-IC-SM | € 5,20

Chiave trasponder consente il controllo dell'accesso sicuro tramite la tecnologia RFID. E' sintonizzato su 13,56MHz e può essere letto da lettori contact less compatibili da una distanza massima di 10 cm

# ACCESSORI PER POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



## DHI-VTO4202F-MB1 | € 67,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 1 bottone per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua.  
DIMENSIONI: 100mmX50mm



## DHI-VTO4202F-MB2 | € 88,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 2 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua  
DIMENSIONI: 100mmX50mm



## DHI-VTO4202F-MB5 | € 110,00

Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 5 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua  
DIMENSIONI: 100mmX100mm



## DHI-VTO4202F-MF | € 240,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore impronte digitali  
DIMENSIONI: 100mmx100mm



## DHI-VTO4202F-MK | € 210,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, tastiera meccanica  
DIMENSIONI: 100mmx100mm



## DHI-VTO4202F-ML | € 70,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, led di stato Indicatore parti di campanello, video citofono, parti di controllo di Accesso  
DIMENSIONI: 100mmx50mm



## DHI-VTO4202F-MN | € 40,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, pannello cieco  
DIMENSIONI: 100mmx50mm



## DHI-VTO4202F-MR | € 80,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, lettore tessere RFID  
DIMENSIONI: 100mmx49,90mm



## DHI-VTO4202F-MS | € 92,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, display STN da 3" \* Postazione interna per visualizzare l'utente \* Apertura porta \* Numero codice dell'utente  
DIMENSIONI: 100mmx100mm

